

Karta produktu:

**Patch panel RACK 19" kat.6 24p UTP z półką 1U
czarny BLANK**

NEKU



Producent:	NEKU
Symbol:	22.0203
Kod producenta:	22.0203
Kod EAN:	5902166336861

Opis produktu

Patch panele służą do zakończenia kabli skrętkowych prowadzonych w okablowaniu poziomym i pionowym oraz stanowią punkt podłączenia sprzętu aktywnego pracującego w sieci. Elementy charakteryzują się wysoką jakością parametrów transmisyjnych i mechanicznych.

Charakterystyka Patchpanelu:

- Patch panel wykonany w standardzie 19" o wysokości 1U.
- Zintegrowana półka kablowa umożliwiająca przymocowanie kabli za pomocą opasek i ułatwiająca rozszywanie i organizowanie kabli.
- 24 nieekranowane porty RJ45.
- Złącze szczelinowe typu IDC LSA dla kabli o AWG 22 - AWG 26.
- Kolorowe kodowanie złącza zgodnie ze schematem rozszycia T568A i T568B.
- Elementy mocujące do szafy teleinformatycznej oraz opaski kablowe

Specyfikacja:

- Kategoria i rodzaj patchpanelu: **6 UTP**
- Ilość (x) rodzaj portów: **24x RJ45 (8P8C) z polami opisowymi**
- Wysokość użytkowa: **1U / 44 mm**
- Szerokość użytkowa: **19" / 483 mm**
- Głębokość: **100 mm**
- Ekranowanie: **nie**
- Zintegrowana półka kablowa: **tak**
- Materiał: **stal walcowana na zimno, malowana proszkowo**
- Kolor: **czarny (RAL 9004)**

Gniazdo:

- **Materiał wykonania gniazda:** termoplastyczne, samogasnące tworzywo ABS spełniające wymogi UL 94 V-0
- **Materiał wykonania styków:** fosforobraz
- **Materiał pokrycia styków:** 1,25 µm warstwa złota na 2,5 µm warstwie niklu
- **Trwałość:** > 750 cykli

- **Siła docisku styków:** 100 g na styk
- **Siła rozłączania:** 50N przez 60s

Złącze szczelinowe:

- **Typ złącza szczelinowego:** IDC LSA typu krone
- **Sekwencja kodowania połączeń:** T568A / T568B
- **Przystosowane dla przewodów:** 22 - 26 AWG (druć/linka)
- **Trwałość:** > 200 cykli
- **Materiał wykonania styków:** fosforobraz
- **Materiał wykonania złączy:** termoplastyczne, samogasnące tworzywo ABS spełniające wymogi UL94 V-0

Pytania i odpowiedzi

Czy można zastosować patchpanel FTP do kabla UTP i odwrotnie?

Do kabla UTP możemy zastosować patchpanel FTP. Natomiast jeżeli posiadamy kabel FTP niewskazane jest użycie patchpanelu UTP. Brak podłączonego ekranu z kabla spowoduje zakłócenia w transmisji sygnału.

Specyfikacja

Ekranowanie	nie
Kategoria	6
Kolor	czarny
Liczba portów	24
Pola opisowe	tak
Półka kablowa	tak
Producent	BLANK
Szerokość RACK [cale]	19
Wysokość RACK [U]	1