

Karta produktu:

Śruba dwugwintowa M10x200mm nierdzewna A2 z uszczelką EPDM + adapter montażowy 45x80x3mm

SK



Producent:	SK
Symbol:	55.0034
Kod producenta:	DG10-200+AM
Kod EAN:	5905954920600

Opis produktu

Śruba z podwójnym gwintem o średnicy **M10** i długości **200 mm**, przystosowana do montażu konstrukcji pod panele fotowoltaiczne na dachach **płaskich** oraz **skośnych** pokrytych blachą, blachodachówką, papą bądź gontem bitumicznym. Dzięki wykonaniu ze **stali nierdzewnej A2** oraz zabezpieczeniu **uszczelką EPDM**, jest odporna na warunki atmosferyczne, a co za tym idzie nie utraci swoich właściwości przez długie lata. Produkt gwarantuje właściwą stabilność całej konstrukcji.

Uwaga! Zdjęcia poglądowe, prosimy zwrócić uwagę na parametry towaru.

W skład zestawu wchodzi:

- śruba dwugwintowa M10x200 mm
- 3 nacinane nakrętki kołnierzowe M10
- uszczelka wykonana z gumy EPDM
- adapter montażowy, umożliwiający połączenie wkrętu z profilem montażowym

Specyfikacja:

- Symbol: **DG10-200**
- Rozmiar śruby: **M10 x 200 mm**
- Długość wkrętu do drewna: **65 mm**
- Długość wolnej przestrzeni: **5 mm**
- Długość gwintu metrycznego: **115 mm**
- Wymiary adaptera: **45 x 80 x 3 mm**
- Materiał: **stal nierdzewna A2 i guma EPDM**

Zastosowanie

Prawidłowy montaż paneli fotowoltaicznych na dachu wymaga zastosowania szeregu ściśle dopasowanych do siebie elementów.

Elementy montażowe do paneli fotowoltaicznych różnią się w zależności od dachu, na którym ma znaleźć się konstrukcja. Ponadto, w przypadku dachów skośnych, elementy dobiera się również do rodzaju pokrycia dachowego. Prezentowany produkt może być użyty przy tworzeniu następujących konstrukcjach montażowych:

- Na dach skośny - blachodachówka, gont bitumiczny

Poniżej znajdują Państwo wyszczególnione elementy, które należy skompletować w przypadku każdego z wymienionych typów.

Konstrukcja na dach skośny - blachodachówka, gont bitumiczny

Konstrukcja montażowa umożliwiająca zamocowanie paneli fotowoltaicznych na dachu skośnym pokrytym blachodachówką lub gontem bitumicznym. W przypadku montażu paneli fotowoltaicznych na dachu skośnym, ze względów bezpieczeństwa nie ma możliwości ustawienia ogniw pod innym kątem, niż nachylenie dachu. Blachodachówka to jeden z najpopularniejszych rodzajów pokrycia dachowego w Polsce. Montaż paneli fotowoltaicznych na pokrytym nią dachu skośnym nie stanowi większego problemu.

Niezbędne elementy konstrukcji montażowej:

Przykład dla panelu o standardowej wysokości ramy (35mm).

- Szyna montażowa P4040-207
- Wkręt dwugwintowy DG10-200/250 z adapterem AM-1
- Łącznik profili L-12
- Klamra środkowa KS-1
- Klamra końcowa KK-35
- Śruba z łbem sześciokątnym M10-25 lub Śruba teowa M10-25
- Nakrętka kołnierkowa NK10
- Śruba imbusowa M8-25
- Wpust kwadratowy (nakrętka) WK8 lub Wpust przesuwny z kulką WP8