

Karta produktu:

**Przewód sterowniczy w ekranie LIYCY 300/300V  
4x0,25 szary linka Technokabel**

TECHNOKABEL



|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Producent:      | TECHNOKABEL   |
| Symbol:         | 03.0010       |
| Kod producenta: | 0112 038 10   |
| Kod EAN:        | 5905954914661 |

**Opis produktu**

Kable LiYCY / OPVC-CY-JB przeznaczone są do pracy w systemach sterowania i sygnalizacji w aplikacjach przemysłowych, w systemach kontroli i systemach komputerowych, w technice pomiarowej oraz do transmisji danych za pośrednictwem sygnałów analogowych i cyfrowych w instalacjach elektroniki przemysłowej i automatyki.

Specjalna konstrukcja pozwoliła osiągnąć dużą giętkość i małe wymiary przy zachowaniu wytrzymałości mechanicznej. Powłoka kabli charakteryzuje się dobrą odpornością na działanie olejów. Kable nadają się do ułożenia na stałe i do połączeń ruchomych wewnątrz budynków w **pomieszczeniach suchych i wilgotnych**.

Wspólny ekran w postaci opłotu z drutów miedzianych zapewnia bardzo dobrą ochroną przed zewnętrznymi polami elektromagnetycznymi.

**BUDOWA:**

- żyły: **giętkie, miedziane, wielodrutowe**
- izolacja żył: wykonana z specjalnego polwinitu **PVC**
- oznaczenie żył: kolory izolacji żył wg normy **DIN 47100**
- ośrodek: żyły skręcone warstwami w ośrodek
- ekran: opłot z pasemek miedzianych ocynowanych o gęstości krycia  $\geq 80\%$
- powłoka: **specjalny PVC, olejoodporny (podstawowa odporność), samogasnący i nierozprzestrzeniający płomienia**
- kolor powłoki: szary

**DANE TECHNICZNE:**

- temperatura pracy (instalacja na stałe):  $-40^{\circ}\text{C}$  do  $80^{\circ}\text{C}$
- temperatura pracy (instalacje ruchome):  $-5^{\circ}\text{C}$  do  $70^{\circ}\text{C}$
- napięcie pracy:  $U/U=300/300\text{ V}$
- próba napięciowa:  $\leq 0,34\text{mm}^2\ 1200\text{ V}$  /  $\geq 0,5\text{ mm}^2\ 1500\text{ V}$
- rezystancja izolacji:  $20\text{ M}\Omega \times \text{km}$
- pojemność (przy 800Hz):
- pojemność (przy 800Hz): żyła/żyła  $0,14\text{mm}^2\ 120\text{pF/m}$
- pojemność (przy 800Hz): żyła/żyła  $\geq 0,25\text{ mm}^2\ 150\text{pF/m}$
- pojemność (przy 800Hz): żyła/ekran  $0,14\text{mm}^2\ 270\text{pF/m}$
- pojemność (przy 800Hz): żyła/ekran  $\geq 0,25\text{ mm}^2\ 150\text{pF/m}$
- indukcyjność:  $0,65\text{ mH/km}$
- min. promień gięcia: połączenia ruchome:  $10 \times \varnothing$  / ułożenie na stałe:  $5 \times \varnothing$

**Specyfikacja**

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| <b>Ekranowanie</b>         | tak         |
| <b>Liczba żył</b>          | 4           |
| <b>Napięcie pracy [V]</b>  | 300/300     |
| <b>Parowany</b>            | nie         |
| <b>Producent</b>           | TECHNOKABEL |
| <b>Przekrój żyły [mm2]</b> | 0,25        |