

Karta produktu:

POLSKIE Kable przewody rozruchowe elastyczne w gumie mrozoodporne + worek gratis 100% Cu 16mm² 2x6m

SK



Producent:	SK
Symbol:	72.1092
Kod producenta:	72.1092
Kod EAN:	5905954916429

Opis produktu

Komplet **bardzo wysokiej klasy** kabli rozruchowych **polskiej produkcji**. Parametry użytych materiałów i jakość wykonania znacząco przewyższają inne produkty dostępne na rynku. Kable pozwalają na **bezproblemowe odpalenie każdego rodzaju pojazdu**: samochodu osobowego, dostawczego, czy ciężarowego.

Przewody są elastyczne, a przy tym bardzo trwałe. Nie sztywnieją i nie pękają się, co zapewnia najwyższą możliwą wygodę użytkowania.

Charakterystyka:

- Długość: **6 m**
- Przewód **OnS 16mm² (guma)** z polskiej fabryki zgodny z normą: PN-91/E-90104
- Napięcie znamionowe przewodu: do 100V
- Przewodnik wykonany **w 100% z miedzi Cu** (gwarancja niskiej rezystancji oraz małego spadku mocy na przewodzie)
- **Gumowa powłoka** o podwyższonej odporności na niskie temperatury (**nie sztywnieją na mrozie**)
- **Wysokiej jakości zaciski** (krokodyle izolowane) z mocną sprężyną; maksymalne rozwarście szczęk: 27mm
- Ergonomiczne uchwyty mocno trzymające się na klemie akumulatora, zapewniające **bezpieczne użytkowanie**
- Przewody **odporne na działanie oleju i benzyny**, światła, ozonu, tlenu i gazu ochronnego
- Przeznaczone do awaryjnego uruchamiania silnika z zewnętrznego akumulatora

Jesteś kierowcą?

Kable rozruchowe to **niezbędne wyposażenie** samochodu w czasie zimy! Oferowane przewody znajdują zastosowanie w większości pojazdów oraz pozwalają na awaryjne uruchomienie silnika **nawet w najcięższych zimowych warunkach!**

Polska produkcja

UWAGA na tzw. „tanie” przewody rozruchowe pojawiające się na rynku. Są one najczęściej wykonane na kablu w powłoce PVC, sztywniejącej na mrozie lub jako przewodnik użyta zostaje stal oraz aluminium „miedziowane” tzw. CCS lub CCA.

Kupując produkt na naszej ofercie otrzymują Państwo produkt wykonany na polskim kablu gumowym typu OnS, w 100% wyprodukowanym z miedzi (Cu).

Specyfikacja przewodu:

- Rodzaj: **OnS (H01N2-D)**
- Napięcie znamionowe: **100/100 V**
- Liczba i przekrój znamionowy żył: **1 x 16 mm²**
- Przybliżona średnica przewodu: **8,9 mm**
- Znamionowa grubość powłoki: **2,0 mm**
- Max. średnica drutów w żył: **0,21 mm**
- Max rezystancja żyły w temp. 20°C: **1,21 Ω x km**
- Przybliżona masa przewodu: **203 kg/km**
- Norma: **PN-EN 50525-2-81**
- Odporność na rozprzestrzenianie płomienia: **PN-EN 60332-1-2**
- Żyły: **miedziane wielodrutowe klasy 6**
- Powłoka: **gumowa (trudnopalna, olejoodporna)**
- Kolor powłoki: **czarny**
- Odporność na: **olej, benzynę, światło, ozon, tlen, gaz ochronny**
- Temperatura pracy: **-20°C do +85°C**

Specyfikacja zacisków:

- Materiał: **stal powlekana miedzią**
- Długość: **150 mm**
- Maksymalne rozwarcie szczęk: **27 mm**
- Rozstaw rękojeści: **95 mm**
- Uchwyty: **ergonomiczne, izolowane**

O producencie:

ELEKTROKABEL to polskie przedsiębiorstwo produkcyjne z ponad 25 letnią historią. Firma posiada dwa zakłady o łącznej powierzchni 3,5 ha na których mieści się 10.000 m² hal produkcyjno-magazynowych. Do produkcji przewodów stosowana jest miedź dostarczana m.in. z polskiej huty. Wieloletnie doświadczenie i opracowanie własnych technologii produkcyjnych, w oparciu o polskie normy oraz dyrektywy Unii Europejskiej, sprawiły, że produkty firmy **ELEKTROKABEL** są najwyższej jakości. Firma przerabia rocznie ok. 3000 ton miedzi oraz 3000 ton tworzyw sztucznych.

Specyfikacja

Długość [m]	6
Producent	SK
Przekrój żyły [mm ²]	16