

Karta produktu:

Promiennik stojący tarasowy, lampa grzewcza 2000W IPX4 Quartz Glass Tubes Lamp z regulacją (3 poziomy) TEESA

TEESA



Producent:	TEESA
Symbol:	81.0585
Kod producenta:	TSA8050
Kod EAN:	5901890057462

Opis produktu

Uwielbiasz spędzać wolny czas na balkonie lub tarasie? Zadbaj o to, by nic nie zakłóciło tych chwil także w zimne wieczory.

Promiennik elektryczny Teesa z możliwością wyboru **trzech trybów grzania**, będzie dla Ciebie idealnym rozwiązaniem. Dzięki szybko nagrzewającym się rurkom ze **szkła kwarcowego**, wystarczy że włączysz promiennik, a od razu poczujesz rozchodzące się wokół miłe ciepło.

Niezależnie od tego czy posiadasz mały balkon, czy duży taras możesz dowolnie wkomponować promiennik Teesa w jego przestrzeń, dzięki możliwości **montażu na ścianie** lub ustawienia go **na stabilnej podstawie**. Co więcej, regulacja wysokości stojaka do ponad 2 m i kąta nachylenia do 45° sprawia, że odpowiednio dostosujesz urządzenie do swoich potrzeb.

Pozwól sobie na długie chwile relaksu i nie przejmuj się chłodem. Bezpieczeństwo korzystania z grzejnika na tarasie gwarantuje **klasa odporności IPX4**, która ochroni urządzenie w czasie opadów deszczu. Dodatkowo ten grzejnik kwarcowy jest wyposażony w funkcję odcięcia zasilania w momencie, gdy urządzenie się przewróci.

Specyfikacja:

- Producent: **Teesa**
- Typ: **Promiennik podczerwieni stojący**
- Ciepło podczerwone: **ukierunkowana emisja ciepła na osoby i przedmioty, nie ogrzewa powietrza**
- 3 tryby grzania: **650 W / 1300 W / 2000 W**
- Szybkie nagrzewanie
- Montaż na **stojaku lub ścianie**
- Wyłącznik bezpieczeństwa w **przypadku przewrócenia**
- Element grzejny: **rurki ze szkła kwarcowego**
- Zakres kąta nachylenia: **45°**
- Zakres regulacji wysokości stojaka: **1,3 - 2,1 m**
- Do użytku zewnętrznego
- Klasa odporności: **IPX4**
- Średnica podstawy: **50 cm**
- Wymiary części grzejnej: **41 x 1 x 1 cm**

- Waga elementu grzejnego: **0,14 kg**
- Długość przewodu: **180 cm**
- Zasilanie: **230 V / 50 Hz**

Montaż:

Montaż prezentowanego promiennika może zostać wykonany na **dwa sposoby**:

Na ścianie

1. Włożyć dolną część do podstawy. Przykręcić cztery śruby M6.
2. Włożyć środkową część do dolnej części. Przykręcić trzy śruby M5.
3. Włożyć górną część do środkowej części. Przykręcić trzy śruby M5.
4. Włożyć element grzejny do górnej części podstawy. Przykręcić element grzejny do górnej części podstawy (otwór znajduje się z tyłu elementu grzejnego).
5. Aby wyregulować kąt nachylenia należy odkręcić lekko śrubę elementu grzejnego i ustawić kąt nachylenia. Dokręcić śrubę.

Na podstavie

1. Włożyć dolną część do podstawy. Przykręcić cztery śruby M6.
2. Włożyć środkową część do dolnej części. Przykręcić trzy śruby M5.
3. Włożyć górną część do środkowej części. Przykręcić trzy śruby M5.
4. Włożyć element grzejny do górnej części podstawy. Przykręcić element grzejny do górnej części podstawy (otwór znajduje się z tyłu elementu grzejnego).
5. Aby wyregulować kąt nachylenia należy odkręcić lekko śrubę elementu grzejnego i ustawić kąt nachylenia. Dokręcić śrubę.

Wysoka skala ochrony IPX4

Bezpieczeństwo korzystania z grzejnika na tarasie gwarantuje klasa odporności **IPX4**, która ochroni urządzenie w czasie opadów deszczu.