

Karta produktu:

Zestaw lutowniczy do lutowania 6 elementów Lutownica precyzyjna 30W

SK



Producent:	SK
Symbol:	72.1220
Kod producenta:	72.1220
Kod EAN:	5905954925292

Opis produktu

Kompletny zestaw lutowniczy, który jest niezbędny w wyposażeniu każdego majsterkowicza. Zestaw do lutowania doskonale się sprawdza podczas lutowania lub rozlutowywania drobnych podzespołów i części elektronicznych. W skład zestawu wchodzi:

- lutownica 30W
- podstawka lutownicy
- odsysacz cyny
- cynel 40g
- cyna z topnikiem 10g
- kalafonia lutownicza 45g

Lutownica kolbowa 30W

Poręczna **lutownica kolbowa o mocy 30W** gwarantująca **sprawne lutowanie oraz rozlutowywanie** podzespołów elektronicznych. Zastosowana moc zapewnia szybkie osiągnięcie wymaganej temperatury. **Izolowana rękojeść** zapewnia bezpieczeństwo oraz wygodę pracy.

Lutownica przeznaczona jest do użytkowania wewnątrz pomieszczeń. Doskonała zarówno dla hobbystów, jak i do użytku profesjonalnego.

- **Napięcie znamionowe:** 220-240V, 50Hz
- **Pobór mocy:** 30W
- **Typ grotu:** C2-1
- **Średnica grotu:** 2mm
- **Wymiary (wys. x średn.):** 220mm x 30mm

Podstawka do lutownicy z gąbką

Podstawka wykonana jest ze stali i wyposażona w specjalny pierścień, który jest odporny na wysokie temperatury.

- **całkowita wysokość:** 120mm

- **wymiar podstawy:** 85mm x 125mm
- **Ø otworu na grot lutownicy:** ok. 20mm
- **maksymalny wymiar na gąbkę:** 50mm x 70mm
- **gąbka w zestawie**

Metalowy odsysacz lutowniczy do cyny

Ręczny, metalowy odsysacz lutowniczy, odsysa nadmiar cyny wykorzystując podciśnienie wytworzone poprzez tłoczek, zwalniany za pomocą przycisku. Charakteryzuje się wysoką siłą ssącą, niską wagą, wysoką trwałością oraz odpornością na wysoką temperaturę.

- odsysa nadmiar cyny
- wysoka siła ssąca
- odporność na wysoką temperaturę

Pasta lutownicza CYNEL-1 topnik 40g

Cynel-1 to średnio aktywna pasta produkowana na bazie kalafonii z aktywatorami organicznymi. Zawiera aktywny topnik 1.1.2.C wg PN EN 29454. W uzasadnionych przypadkach pozostałości pasty można usunąć terpentyną. Szczególnie polecana do lutowania silnie zabrudzonych lub utlenionych powierzchni. Doskonale nadaje się do lutowania powierzchni:

- cynowanych
- miedzianych
- mosiężnych
- niklowanych
- pobielenia końcówek przewodów itp.

Kalafonia lutownicza 45g

Kalafonia lutownicza to podstawowy topnik używany w elektronice. Wyprodukowana z żywicy sosnowej. Używana często jako baza do topnika wzorcowego (25% roztwór w alkoholu izopropylowym).

- bardzo dobry topnik podczas lutowania stopem cynowo-ołowiowym
- używana do nacierania włosia instrumentów smyczkowych w celu zwiększenia szorstkości i tym samym zwiększenia jego przyczepności do strun
- jako spoiwo w farbach poligraficznych które jednocześnie polepsza jej właściwości
- składnik lakierów, pokostów, mydeł, laku, tworzyw sztucznych, gumy

Cyna z topnikiem do lutowania fiolka 1mm

Stop S-Sn60Pb40 wyprodukowany w pierwszym wytopie cyny i ołowiu zgodnie z normą PN EN 29453:2000, w ciągłym procesie odlewania bez dostępu powietrza, następnie wyciskany, co zapewnia eliminację występowania tlenków. Spoiwo lutownicze S-Sn60Pb40 ma zastosowanie głównie w przemyśle elektronicznym, do produkcji standardowych urządzeń i podzespołów elektronicznych, elektrotechnice oraz do lutowania elementów z pokryciami cynowymi, cynowo-ołowiowymi, kadmowymi, cynkowymi i srebrnymi.

- **Opakowanie:** fiolka ok. 10g
- **Średnica:** 1,0mm
- **Zawartość cyny:** 59,5% do 60,5%
- **Temperatura topienia:** 183°C do 190°C
- **Temperatura pracy:** 320°C do 420°C