

Karta produktu:

Reflektor podwójny 200W SMD LED 17000lm na statywie 1.8m NEO

NEO TOOLS



Producent:	NEO TOOLS
Symbol:	75.0252
Kod producenta:	99-096
Kod EAN:	5907558469578

Opis produktu

Reflektor podwójny na statywie NEO (nr ref. 99-096) wyposażony jest w diody LED SMD o mocy **2x100 W** i strumieniu świetlnym **2x8500 lumenów**. Reflektor służy do oświetlania **wewnątrz, ale też na zewnątrz**. Niezbędny przy pracach **remontowych i budowlanych**, kiedy kluczowa jest dobra widoczność. Sprawdzi się również w **warsztacie, studiu fotograficznym, na strychu lub w piwnicy**. Reflektor jest umieszczony na **statywie z regulowaną wysokością oraz kierunkiem świecenia**. Lekki, trwały i aluminiowy korpus. Stopień ochrony obudowy **IP65** daje gwarancję **pyło- i wodoszczelności**. Reflektor ma długi, **3-metrowy przewód z wtyczką**.

Marka NEO spełnia oczekiwania profesjonalistów.

Charakterystyka produktu:

- Wyposażony w **SMD LED** (dioda fluorescencyjna)
- Do oświetlenia na **zewnątrz i wewnątrz**
- Dioda umieszczona w **pyło- i wodoszczelnej obudowie**
- Posiada **lekki aluminiowy** korpus
- Statyw teleskopowy (**max 1.8 m**)
- **Czas rozpalania** (do mocy 60%) wynosi **1 sekundę**.
- **Wysoki współczynnik CRI** Ra ≥ 80 zapewnia oddawanie **naturalnych kolorów**
- **Szeroki kąt świecenia** zapewniający **równomierne oświetlenie** wybranego planu

Dane techniczne:

- Marka: **NEO TOOLS**
- Moc: **200 W**
- Strumień świetlny: **17000 lm**
- Temperatura światła: **6500 K**
- kąt świecenia: **110 °**
- Czas świecenia: **25000 h**
- Wymiar brutto (szer. x wys. x dł.): **11,00 x 70,00 x 37,00 cm**

- Waga: **6.64 kg**
- Typ źródła światła: **SMD LED**
- Zakres pracy temperatur: **-25 - +45°C**
- Napięcie zasilania: **230V~50Hz**
- Wysokość maksymalna: **1.8 m**
- Długość przewodu: **3 m**
- Certyfikat CE: **Tak**
- Stopień ochrony: **IP65**

Szczelność IP65 (EN60529):

System IP oznacza stopień ochrony zapewnianej przez obudowy przed dostępem do części niebezpiecznych, wnikaniem obcych ciał stałych, wnikaniem wody oraz system podawania dodatkowych informacji związanych z taką ochroną.

Prezentowany produkt posiada następujące właściwości:

- ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych drutem
- ochrona pyłoszczelna
- ochrona przed strugą wody (12,5 l/min) laną na obudowę z dowolnej strony

O producencie:

NEO to marka, na której nawet najbardziej wymagający użytkownicy mogą polegać jak na Zawiszy. Wierzy, że bezkompromisowa jakość to wyznacznik prawdziwego profesjonalizmu.