

Karta produktu:

Kabel UTP kat.6 U/UTP 4x2x0,55 LSZH SecurityNET

SECURITYNET



Producent:	SECURITYNET
Symbol:	01.0193
Kod producenta:	SEC6UTPLSZH-B2CA
Kod EAN:	5905954915903

Opis produktu

Nieekranowany przewód **U/UTP** marki SecurityNET przeznaczony do budowy sieci komputerowych spełniających wymogi **kategorii 6** oraz pracujących w częstotliwości **250MHz**. Pozwala na transmisję danych, dźwięku i obrazu telewizyjnego o przepustowości binarnej **powyżej 1Gb/s** (w zależności od długości nawet 10Gb/s), posiada bezhalogenową powłokę **LSZH** oraz żyły wykonane w **100% z miedzi** o średnicy **23AWG**.

Przeznaczony do wykonywania instalacji **wewnętrznych poziomych i pionowych** w sieciach teleinformatycznych **niezagrożonych** oddziaływaniem zakłóceń elektromagnetycznych. Najczęściej wykorzystywany w instalacjach komputerowych, telefonicznych, alarmowych oraz CCTV.

Nadaje się do stosowania w obiektach objętych uregulowaniami odnośnie reakcji wyrobów budowlanych na oddziaływanie ognia (**klasyfikacja ogniowa B2ca, powłoka bezhalogenowa**).

Dane techniczne:

- Producent: **SecurityNET**
- Symbol: **SEC6UTPLSZH-B2CA**
- Kategoria: **6**
- Klasa: **E**
- Konstrukcja (ekranowanie): **U/UTP**
- Typ kabla: **wewnętrzny**
- Przekrój AWG: **4x2x23AWG**
- Przepustowość binarna (max): **1-10 Gb/s** (w zależności od długości)
- Pasmo częstotliwości (max): **250 MHz**
- Klasyfikacja ogniowa CPR (Euroklasa): **B2ca**
- Impedancja w zakresie 1-100MHz: **100Ω**
- Max. rezystancja w zakresie 1-100MHz: **9,5 (Ω/100m)**
- Delay Skew: **≤45 (ns/100m)**
- NVP: **68%**
- Średnica zewnętrzna: **5,8 mm**
- Promień gięcia: **8 x średnica**
- Temperatura pracy: **-20°C do +60°C**
- Temperatura instalacji: **0°C do +50°C**

Budowa:

- **Żyły:** drut miedziany, średnica 0,55mm (23AWG)
- **Izolacja żył:** HDPE, średnica 0,95mm
- **Powłoka zewnętrzna:** tworzywo bezhalogenowe LSZH (LSOH), grubość 0,55mm
- **Przegroda par:** tak
- **Kolor powłoki:** jasnoszary (RAL 7035)

Normy i badania:

- PN-EN 50173
- ISO/IEC 11801
- EIA/TIA 568-C.2
- Wszystkie przewody SecurityNET są **zgodne z dyrektywą CPR** dotyczącą klasyfikacji wyrobów budowlanych pod względem odporności na działanie ognia oraz definiujące metody badań dla przewodów przeznaczonych do instalowania w budynkach.

O marce:

Marka **SecurityNET** jest częścią przedsiębiorstwa C&C Partners założonego w 1992 roku. Jednak myśl techniczna, z jakiej się wywodzi, ma początek jeszcze w 1930 roku, kiedy powstał holding kablowy Twentsche Kabel Holding (TKH), którego jest członkiem. Od początku działalności przedsiębiorstwo miało nadrzędny cel — zapewnić łatwy dostęp do wysokiej jakości okablowania, które ułatwi pracę instalatorom i elektrykom, niezależnie od ich doświadczenia czy rodzaju zleceń, jakie realizują. **SecurityNET** gwarantuje kompletną ofertę produktów do budowy sieci komputerowej — zarówno dla biur, jak i obiektów komercyjnych, po większe środowiska sieciowe i telekomunikacyjne.

Specyfikacja

Budowa żyły	drut
Ekranowanie	nie
Kategoria	6
Klasyfikacja ogniowa	B2ca
Kolor powłoki	jasnoszary
Powłoka	LSZH
Producent	SecurityNET
Średnica żyły	0,55mm AWG23
Typ ekranu	U/UTP
Zastosowanie	wewnętrzny