

Karta produktu:

Transformator 230V (330mA) na 60AV (18V 3,3A / 20V 3A)

PULSAR



Producent:	PULSAR
Symbol:	63.0018
Kod producenta:	AWT682
Kod EAN:	5901643194499

Opis produktu

Transformator AWT682 jest dedykowany do zasilania urządzeń wymagających napięcia AC: **U1** lub **U2**. Zamienia napięcie sieciowe **230V AC**, na napięcie **18V AC** lub **20V AC**. Moc odbiorników dołączonych do zacisków transformatora nie może być większa od jego mocy znamionowej. Przeznaczony **do zasilania systemów alarmowych**, których **moc skuteczna nie przekracza 60VA**.

Transformator jest przystosowany **do montażu na powierzchni płaskiej** przy pomocy **wkrętów** dołączonych w zestawie. **Może zostać zamontowany na szynie DIN** przy użyciu dodatkowego **uchwyty AWO466**.

Produkt przeznaczony jest do funkcji i zastosowań wymienionych w opisie.

Dane techniczne:

- Producent: **Pulsar**
- Seria: **AWT682**
- Obudowa: **PC/ABS UL 94 V-0**
- Waga netto / brutto: **~ 1,37/1,40 [kg] TRZ60**
- Montaż: **wkręt walcowy x4 (płaskie podłoże)** lub na szynę montażową TH35/TS35 (DIN) z użyciem uchwyty AWO466 dla TRZ 60
- Napięcie zasilania: **230V/AC (-15%÷10%), 50Hz**
- Pobór prądu I: **0,33A**
- Napięcie wyjściowe U1 lub U2: **18V lub 20V**
- Moc nominalna S: **60VA**
- Prąd wyjściowy nominalny I1 lub I2: **3,3A lub 3,0A**

Cechy produktu:

- Zabezpieczenie przeciwzwarciowe F: **bezpiecznik topikowy T 500mA/250V**
- Zabezpieczenie przeciążeniowe t: **bezpiecznik topikowy / bezpiecznik termiczny 130°C (niepowalalny)**
- Warunki pracy: **II klasa środowiskowa, -10°C÷ 40°C, Ta 40B**

- Certyfikat CE: **Tak**
- Stopień ochrony: **IP43**
- W zestawie: **Wkręt do tworzywa 4,1x20 - 3szt. blachowkręt 2,9x9,5 -4szt. oraz zaślepki)**
- Do montażu na szynie DIN **wymagany uchwyt DIN2**
- Dedykowany do obudów SATEL: **OPU3-P/OPU4-P/OPU4-P**