

Karta produktu:

**Kołki rozporowe szybkiego montażu SM 6x50 200szt.**

KLIMAS



|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Producent:      | KLIMAS        |
| Symbol:         | 76.2703       |
| Kod producenta: | SM-06050      |
| Kod EAN:        | 5907704407607 |

**Opis produktu****Kołki szybkiego montażu z wkrętami z łbem stożkowym i gniazdem PZ (SM)**

- Rozmiar kołka: **6 x 50 mm**
- Rozmiar wkręta: **3,9 x 55 mm**
- Rodzaj: **SM**
- Ilość w opakowaniu: **200 szt**

Kołek szybkiego montażu SM składa się z koszulki wykonanej z polietylenu (PE) oraz z wkręta z łbem stożkowym wykonanego ze stali węglowej pokrytej ocynkiem.

Przeznaczony jest do wykonywania niekonstrukcyjnych zamocowań wielopunktowych statycznie obciążonych elementów budowlanych. Zwiększona średnica głowy zapewnia lepszy docisk mocowanych elementów, a pogrubienie pod jej nasadą gwarantuje pewny montaż i niweluje uszkodzenie wkręta podczas wbijania.

**Cechy i korzyści:**

- **Zwiększona średnica głowy** - zapewnia znacznie lepszy docisk montowanych elementów.
- **Stożkowa głowa wkręta** - jest bardziej masywna i posiada znaczne pogrubienie pod jej nasadą.
- **Optymalnie zaprojektowana strefa rozporu** - gwarantuje idealne rozszerzenie w kontakcie z podłożem.
- **Szybki i łatwy montaż przelotowy** - redukuje czas montażu.




## Materiał podłoża:

- Beton zwykły
- Beton komórkowy
- Cegła pełna ceramiczna i silikatowa
- Bloczek silikatowy drążony
- Elementy na kruszywie lekkim




## Przykłady zastosowań:


- Zalecane do montażu seryjnego
- Montaż listew przypodłogowych
- Montaż lekkich elementów wiszących
- Montaż profili przyściennych w sufitach kasetonowych i ścianach gk
- Montaż elementów drewnianych i drewnopodobnych




## Dane techniczne:

- Średnica i długość koszulki [dk x Lk]: **6x50mm**
- Średnica i długość wkręta [dw x Lw]: **3,9x55mm**
- Max. długość użytkowa: [tfix]: **22mm**
- Średnica otworu [d0]: **6mm**
- Głębokość zakotwienia [heff]: **28mm**
- Głębokość otworu [h0]: **40mm**
- Typ gniazda: **PZ-2**
- Materiał koszulki: **polietylen PE**
- Materiał wkręta: **stal węglowa**
- Zabezpieczenie antykorozyjne: **ocynk galwaniczny**
- Europejska Ocena Techniczna: **ETA-19/0156**
- Kod produktu: **SM-06050**





## Sposób montażu:



1. Przed wykonaniem montażu należy rozpoznać podłoże, w którym będzie wykonywany montaż łącznika oraz porównać obciążenia jakie łącznik będzie przenosił z nośnościami zawartymi w Karcie Charakterystyki lub w Europejskiej Ocenie Technicznej.
2. Należy dobrać odpowiednią długość łącznika, tak aby strefa rozporowa znajdowała się w materiale konstrukcyjnym ściany.
3. Nadzorowany jest sposób wiercenia (otwory w podłożu murowym perforowanym i z betonu komórkowego powinny być wiercone wiertarką obrotową bez udaru).
4. Średnica wierconych otworów powinna być zgodna ze średnicą zastosowanych łączników.
5. Otwory w podłożach z materiałów pełnych powinny być głębsze o około 10mm od głębokości zakotwienia łącznika.
6. Otwory w materiałach pełnych należy oczyścić ze zwiercin ruchem posuwisto-zwrotnym wiertłem na zmniejszonych obrotach.
7. Następnie do otworu wprowadzana jest tworzywowa koszulka, a wkręt jest wbijany aż do momentu zagłębienia się w koszulce.

## Polska produkcja

Prezentowane wkręty zostały wyprodukowane w całości w Polsce. W procesie produkcyjnym użyto **najwyższej jakości materiałów**, a finalny produkt został poddany wymagającej kontroli jakościowej.

Poziom wykonania jest **bezkonkurencyjny** w stosunku do towarów sprowadzanych z Chin, czy Tajwanu.



## O producencie:

Klimas Wkręt-met to wiodący, polski producent najwyższej jakości technik zamocowań. Firma posiada cztery zakłady produkcyjne wyposażone w najbardziej innowacyjną w Europie halę wtryskarek, magazyn centralny oraz zaawansowane laboratorium.

Producent systematycznie rozwija się na rynku krajowym i eksportowym. Obecnie jego wyroby docierają do ponad 60 państw na świecie. Dzięki doświadczeniu wysokiej klasy specjalistów, współpracy z producentami różnych branż, nowym inwestycjom oraz dialogowi z klientami, marka Klimas Wkręt-met od 30 lat jest synonimem najwyższej jakości zamocowań, stosowanych w branży budowlanej.





## Specyfikacja

|               |        |
|---------------|--------|
| Długość [mm]  | 50     |
| Liczba sztuk  | 200    |
| Opakowanie    | karton |
| Producent     | KLIMAS |
| Średnica [mm] | 6,0    |
| Typ           | SM     |