

Karta produktu:

**CLAROC Kabel optyczny DisplayPort 1.4 8K Ultra High Speed UHD AOC 8K@60 4K@120 płaski 5m**

CLAROC



|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Producent:      | CLAROC          |
| Symbol:         | 42.0203         |
| Kod producenta: | CLAROC-DP-14-5M |
| Kod EAN:        | 5907772507100   |

**Opis produktu****CLAROC Kabel optyczny DisplayPort 1.4 8K AOC 5m****Jakość obrazu i dźwięku bez kompromisów**


Przewód **DisplayPort 1.4** marki Claroc obsługujący maksymalną rozdzielczość 8K przy częstotliwości **60Hz oraz 120Hz** dla **FullHD**.

Zachwyć się **najwyższą jakością detali i płynnym odświeżaniem** nawet na największym telewizorze 8K. Z odpowiednim wyposażeniem dostrzeżesz każdy szczegół w grze, nawet przy wysokim odświeżaniu 60 czy 120 Hz.

Przesłanie sygnału 4K jest możliwe dzięki wysokiej przepustowości HBR3 o wartości **32,5 Gbps** i wydajnej kompresji **Display Stream Compression 1.2 (DSC1.2)** zaprojektowanej specjalnie dla urządzeń z DisplayPort.

Maksymalne rozdzielczości na wyświetlaczach, które obsługują technologię DSC:

- 8K UHD (7680 × 4320) @60 Hz
- 4K UHD (3840 × 2160) @120 Hz

**Najważniejsze cechy:**

- Dwa złącza męskie DisplayPort 1.4
- Przepustowość 32 Gbps umożliwia obsługę rozdzielczości nawet 8K
- Stworzony do połączenia karta graficzna — monitor i karta graficzna — zestaw kina domowego
- Transmisja hybrydowa — po światłowodzie i miedzi



## Dane techniczne:

- Producent: **Claroc**
- Minimalny promień zgięcia: **20 mm**
- Kolor: **Czarny**
- Materiał zewnętrzny: **Cynk**
- Połączane końcówki: **tak**
- Przepustowość: **32.4 Gbps**
- Standard Video: **DisplayPort 1.4**
- W zestawie: **Szpula**
- Średnica: **0.5 cm**
- Długość przewodu: **5 m**
- Maksymalna rozdzielczość: **8K**
- Możliwość pracy dwukierunkowej: **nie**
- Oplot: **nie**
- Rodzaj urządzenia: **Przewód**
- Zastosowanie: **Audio / Video**
- Złącze 1: **Wtyk DP**
- Złącze 2: **Wtyk DP**

zapewnia najwyższą jakość i czystość obrazu i dźwięku oraz wsparcie dla dodatkowych danych takich jak CEC i HDCP 2.2

- Giętki i lekki — łatwiejsze układanie
- Metalowe końcówki, połączane złącza



## Zgodny z najnowszymi wymaganiami

Nie musisz martwić się o kompatybilność, ponieważ przewód DisplayPort obsługuje sterowanie HDMI CEC oraz zabezpieczenia HDCP 2.2, które umożliwiają oglądanie filmów i seriali z serwisów streamingowych w jakości 4K.

## Zero szumów

Połączane złącza i zastosowanie światłowodu razem z kodowaniem korygującym FEC skutecznie chronią przed zakłóceniami i szumami nawet na największych odległościach i w pobliżu urządzeń generujących promieniowanie elektromagnetyczne.


Dlatego aktywne przewody optyczne są tak cenione przez profesjonalistów.

## Starannie wybrane materiały

Najważniejszą częścią przewodów optycznych są **cztery żyły włókna szklanego OM3**, po którym przesyłana jest wiązka lasera z danymi.

Hybrydowy transfer jest uzupełniany przez żyły z **czystej miedzi**, które przesyłają dodatkowe informacje. Całość jest chroniona przez podwójne ekranowanie, aramidowe włókna i otulinę z elastycznego PVC.

Całość tworzy niezwykle cienki i giętki (maksymalny promień



zgięcia wynosi aż 2 cm) przewód, który łatwo zamontować.



### Budowa przewodu:

1. 4-żyłowy światłowód
2. Otulina LSZH
3. Przewód miedziany 30 AWG
4. Uziemienie
5. Włókno aramidowe
6. Ekranowanie z aluminium
7. Otulina z elastycznego PVC



### Metalowe końcówki

Metalowe końcówki są wyposażone w przyciski zabezpieczające przed **przypadkowym wyrwaniem złącza z portu**. Kabel jest jednokierunkowy (oznaczone końcówki) i fabrycznie nawinięty na szpulę, co znacznie ułatwia pracę instalatorów.



### Nowe możliwości DisplayPort 1.4

Zachwyć się najwyższą jakością detali i płynnym odświeżaniem nawet na największym telewizorze 8K. Najwyższy obecnie standard **DisplayPort 1.4** oferuje rozdzielczość **8K (8192x4320)** przy odświeżaniu **60Hz**, **4K przy 120 Hz** i **Full HD** z maksymalną częstotliwością sięgającą **240 Hz**.

Takie wartości są więcej niż satysfakcjonujące przy graniu w nawet najbardziej wymagające strzelanki. Jest to możliwe dzięki ogromnej przepustowości **HBR3 o wartości 32,5 Gbps** i wydajnej kompresji **Display Stream Compression 1.2 (DSC1.2)** zaprojektowanej specjalnie dla tego rodzaju przewodów.

