

Karta produktu:

Kotwa chemiczna kapsułka S-SCV M10 10 szt. SMART do mocowania konstrukcji stalowych w betonie

SMART



Producent:	SMART
Symbol:	76.0584
Kod producenta:	ref. 10x7370
Kod EAN:	5902134727370

Opis produktu

Kotwa chemiczna M10 kapsułka ampułka klej zaprawa do betonu 10szt

Kotwa chemiczna ampułka M10 od firmy SMART to nowoczesne rozwiązanie, zaprojektowane z myślą o zapewnieniu mocnego i stabilnego kotwienia w betonie.

Gwarantuje solidne mocowanie, nawet w warunkach dużego obciążenia. Dzięki wyjątkowej formule, która umożliwia jej zastosowanie nawet w wilgotnych podłożach, kotwa chemiczna ampułka M10 staje się niezastąpiona w wielu projektach budowlanych i konstrukcyjnych.



Najważniejsze funkcje:

- **Silne kotwienie:** Kotwa chemiczna ampułka M10 gwarantuje mocne i stabilne połączenie.
- **Wszechstronność:** Może być stosowana w różnych warunkach, w tym na wilgotnych podłożach.
- **Ekonomia i wydajność:** Idealne do szeregowego montażu, gwarantując jednocześnie kosztowo skuteczne rozwiązanie.
- **Bezpieczeństwo:** Dzięki kotwieniu bez ciśnienia





rozprężającego, możemy być pewni trwałości montażu.

- **Uniwersalność:** Doskonała do różnych zastosowań w budownictwie i przemyśle.

Zastosowanie:

Kotwa chemiczna ampułka M10 doskonale nadaje się do mocowania różnego rodzaju konstrukcji i elementów, takich jak:

- Słupy stalowe
- Różnorodne konstrukcje stalowe
- Brama i ogrodzenia
- Maszyny oraz inne urządzenia przemysłowe



Dane techniczne:

- Producent: **Smart**
- Typ: **Kotwa chemiczna ampułka**
- Ilość sztuk: **10**
- Rozmiar: **M10**
- Stosowanie: **W betonie z prętami kotwiącymi**
- Środowisko: **Zarówno suche, jak i wilgotne podłoże**
- Specyfika: **Kotwienie bez ciśnienia rozprężającego**

Sposób użycia:

Aby osiągnąć optymalne wyniki podczas mocowania za pomocą kotwy chemicznej, należy kierować się następującą procedurą:

- Starannie wywiercić otwór montażowy.
- Otwór dokładnie oczyścić.
- Wprowadzić ampułkę w otwór montażowy.
- Przykładając pręt do otworu, delikatnie uderzyć w dno ampułki, a następnie wkręcić pręt montażowy.
- Odczekać, aż kotwa utwardzi się i zamocować właściwy element.





Specyfikacja

Średnica [mm]

10