

Karta produktu:

**Zasilacz awaryjny UPS TOWER 480W / 850VA 1x9 Ah
VI 850 SHL FR PowerWalker**

POWERWALKER



Producent:	POWERWALKER
Symbol:	64.0483
Kod producenta:	VI 850 SHL FR
Kod EAN:	4260074976526

Opis produktu**Zasilacz awaryjny UPS TOWER 480W /
850VA 1x9 Ah VI 850 SHL FR PowerWalker**

PowerWalker VI 850 SHL FR to kompaktowy zasilacz UPS typu Line-Interactive, który zapewnia niezawodną ochronę dla urządzeń w domu lub małym biurze.

Dzięki wbudowanemu stabilizatorowi napięcia (AVR) dostarcza czyste i stabilne zasilanie, a mocniejsza ładowarka pozwala na szybkie naładowanie akumulatora do **90% w ciągu 2-4 godzin**.

Zintegrowany wyświetlacz **LCD** oraz obsługa **HID** przez **USB** umożliwiają łatwe monitorowanie i konfigurację, co czyni ten model wygodnym i intuicyjnym w obsłudze.

**Najważniejsze funkcje:**

- Human Interface Device (HID) Obsługiwane
- Panel dotykowy (umożliwia przewijanie parametrów)
- Ochrona przeciwprzepięciowa linii danych
- Kilka gniazdek Typ F, Typ E, IEC również z brytyjskim kablem wejściowym
- Cicha strona Działanie (Zzz Zzz...)





Dane techniczne:

- Producent: **Powerwalker**
- Typ i moc: **Line-Interactive (VI), 850VA / 480W**
- Zakres napięcia wejściowego: **170-280 V $\pm$ 7%**
- Wyjście: **Symulowana fala sinusoidalna, napięcie 230 VAC**
- Baterie: **1x 12V/9Ah, czas ładowania do 90% w 4 godziny**
- Czas podtrzymania: **0.1 min (pełne obciążenie), 6 min (połowa obciążenia)**
- Złącza: **Wejście CEE 7/7, 2x Typ E (CEE 7/5)**
- Sprawność: **Do 95% w trybie liniowym, 60% w trybie bateryjnym**
- Dodatkowe cechy: **Wyświetlacz LCD, ochrona RJ-11, AVR, obsługa HID**
- Środowisko pracy: **Temperatura 0°C – 40°C, wilgotność 0% – 90% RH**
- Poziom hałasu: **<30 dB**



O producencie:

PowerWalker to marka firmy **BlueWalker GmbH**, oferująca niezawodne i ekonomiczne rozwiązania **zasilaczy UPS** dla szerokiego spektrum zastosowań – od domowych po komercyjne.

Dzięki rygorystycznemu czteroetapowemu procesowi kontroli jakości oraz certyfikatom **ISO 9001 i ISO 14001**, produkty PowerWalker gwarantują wysoką jakość i zgodność z normami EMC i LVD.

Łącząc zaawansowaną wydajność energetyczną, solidne wykonanie i doskonały stosunek ceny do jakości, marka zapewnia niezawodną ochronę zasilania w każdej sytuacji.



Specyfikacja techniczna:

Cechy ogólne

- Typ: Line-Interactive (VI)
- Fazy (WEJŚCIE-WYJŚCIE): 1-1
- Typ obudowy: Tower
- Pojemność energetyczna: 850VA / 480W
- Współczynnik mocy wyjściowej: 0.56

Wejście

- Zakres napięcia wejściowego: 170-280 V $\pm$ 7%
- Zakres częstotliwości: 50 Hz lub 60 Hz (samoczynna adaptacja)

Wyjście

- Przebieg fal: Symulowana fala sinusoidalna
- Nominalne napięcie wyjściowe: 230 VAC
- Regulacja napięcia (tryb bateryjny): $\pm 10\%$
- Częstotliwość (tryb baterii): $\pm 1\text{Hz}$

Złącza wejściowe i wyjściowe

- Złącze wejściowe: CEE 7/7
- Typ wyjścia: Typ E (CEE 7/5)
- Liczba wyjść Typ E: 2

Szczegóły techniczne

- Sprawność: W trybie LINE: 95%
- W trybie bateryjnym: 60%
- Czas transferu: 4-8 ms
- Ochrona linii danych: Port RJ-11
- Dodatkowe cechy: Wyświetlacz LCD AVR – Automatyczny regulator napięcia Resetowanie wyłącznika Obsługa HID

Baterie i autonomia

- Baterie: 1x 12V/9Ah
- Napięcie DC: 1x 12V
- Czas ładowania: 4 godziny do 90%
- Czas podtrzymania: Pełne obciążenie: 0.1 min Połowa obciążenia: 6 min
- Ładowarka: 1.2A

Komunikacja

- Komunikacja: USB Typ B (do oprogramowania monitorującego)
- Oprogramowanie: WinPower

Środowisko

- Poziom hałasu: $<30\text{ dB}$
- Wentylatory: Brak wentylatora
- Temperatura: $0^{\circ}\text{C} - 40^{\circ}\text{C}$
- Wilgotność: $0\% - 90\% \text{ RH}$ (bez kondensacji)
- Klasa ochrony IP: IP 20

Logistyka

- Zawartość opakowania: Instrukcja obsługi, Kabel USB, UPS
- Wymiary produktu: 290 x 100 x 143 mm
- Waga produktu: 5.2 kg

Specyfikacja

Model	64.0483
Typ	TOWER
Wydajność energetyczna	480W / 850VA