

Karta produktu:

Zarządzalna listwa zasilająca 1U RACK 19" - 5x C13 + 3x CEE 7/5 - kontrola online i monitoring środowiskowy / energii AVIZIO czarna

AVIZIO



Producent:	AVIZIO
Symbol:	22.0487
Kod producenta:	PZZ-5C13-3EU
Kod EAN:	5904204404181

Opis produktu

Zarządzalna listwa zasilająca 1F RACK 19" - 5 x C13 + 3 x CEE 7/5 - kontrola online i monitoring środowiskowy / energii AVIZIO czarna

Zarządzalna listwa zasilająca umożliwia pełną kontrolę i monitorowanie zasilania oraz zużycia energii przez Internet, z możliwością zarządzania każdym gniazdem osobno.

Dzięki **zewnętrznym** czujnikom pozwala na monitoring temperatury, wilgotności, a także wykrywanie zalania, pożaru czy otwarcia drzwi.

Dostarcza kluczowych informacji o zasilaniu urządzeń w szafach dystrybucyjnych i innych lokalizacjach, wspierając **ciągłość pracy systemów IT**.



Dane techniczne:

- Standardowe gniazdo: **5 x IEC C13 + 3 x CEE 7/5**
- Połączenie wewnętrzne: **16AWG, drut 14AWG**
- Specyfikacja kabla: **3G x 2.5mm² x 3m (C19 / Schuko)**
- Wtyczka standardowa: **C20 16A**
- **Kolor: czarny**
- Rozmiar (DxSxW): **483 x 180 x 44 mm / 1U 19"**
- Układ: **poziomy**





- Natężenie: **16A**
- Napięcie: **346-415VAC**

Charakterystyka:

- Napięcie robocze: AC230V lub AC400V
- Maksymalny prąd wejściowy i wyjściowy: 16A
- Częstotliwość: 47~63Hz
- Port sieciowy: 10/100Mb; Wbudowany przełącznik sieciowy
- Port szeregowy: Interfejs RS485; Interfejs RS232
- Interfejs peryferyjny: Interfejs RS485
- Dostępne protokoły transmisyjne: HTTP/HTTPS; TELNET; SSH; SNMP
- Zgodność z systemem operacyjnym: Terminal monitorujący jest kompatybilny z głównymi systemami operacyjnymi, takimi jak Windows/Linux
- Aktualizacja oprogramowania: Wsparcie aktualizacji oprogramowania zarządzającego
- Wyjście alarmowe: Tryb alarmu lokalnego PS/PN; Tryb alarmu zdalnego PN: E-mail, SNMP TRAP, WEB, TELNET/SSH
- Wyświetlacz: Wyświetlanie aktualnego napięcia, informacji o produkcie, informacji o alarmach
- Zapis: Dziennik alarmów cyklicznych, odczyt, eksport, zapis
- Inteligentne rozpoznawanie: Automatycznie określa format wyjściowy
- Dostęp do czujników: Dostęp do czujników, ich rozbudowa oraz elastyczność w projektowaniu nowych rozwiązań w oparciu o nowe potrzeby klientów

Zarządzanie:

- Włączanie / wyłączanie każdego gniazda 16A 250VAC.
- Sekwencyjne wyłączanie zasilania przedział czasowy 0.5s, sekwencyjne włączanie zasilania przedział czasowy 1~60s aby zapobiec przeciążeniu energetycznemu.
- Po wyłączeniu i ponownym uruchomieniu listwy, stan każdego gniazda zachowuje swój pierwotny stan.

Monitoring:

- Wykrycie stanu bezpiecznika każdego wyjścia
- Monitorowanie napięcia wejściowego, całkowitego prądu wejściowego i wyjściowego, prądu wyjściowego, energii elektrycznej, mocy czynnej, współczynnika mocy, mocy całkowitej, stanu wyłącznika, temperatury otoczenia, wilgotności środowiska, dymu, powodzi
- Monitorowanie w podczerwieni wchodzącego personelu
- Monitorowanie otwarcia drzwi i okien
- Kontrola awarii zabezpieczeń przeciwprzepięciowych i odgromowych

O marce:

AVIZIO to profesjonalne rozwiązania systemów cyfrowej telewizji dozorowej oraz przełączników sieciowych, zarządzalnych i niezarządzalnych PoE. Marka jest własnością polskiej firmy **A-LAN** Technologie, producenta systemów okablowania strukturalnego oraz urządzeń sieciowych.

A-LAN działając od 2001 roku, ugruntował sobie pozycję lidera, wprowadzając na rynek produkty najwyższej jakości, weryfikowane przez niezależne laboratoria, dając tym samym gwarancję trwałości i niezawodności.

