

Karta produktu:

**Patchcord światłowodowy FO SM LC/APC-SC/APC
duplex 3mm 9/125 1m LANBERG**

LANBERG



Producent:	LANBERG
Symbol:	30.0508
Kod producenta:	FO-SALA-SD11-0010-YE
Kod EAN:	5901969440010

Opis produktu**Patchcord światłowodowy FO SM
LC/APC-SC/APC duplex 9/125 1m
LANBERG**

Patchcord światłowodowy FO SM LC/APC-SC/APC duplex 9/125 1m od Lanberg to wysokiej jakości przyłącze światłowodowe, które charakteryzuje się niską tłumiennością złącz, zgodnością z normami IEC/ISO oraz powłoką LSZH o niskiej emisji dymu.

Produkt ten, wykonany z precyzją i gwarantujący powtarzalność parametrów transmisyjnych, sprawdzi się w różnorodnych zastosowaniach, takich jak sieci **LAN, MAN, WAN**, systemy telekomunikacyjne, **WDM, FTTx** czy **CCTV**.

Dzięki swoim właściwościom, takim jak wysoki promień gięcia i trwała konstrukcja, patchcord ten zapewnia niezawodność i wydajność w łączeniu elementów aktywnych oraz pasywnych infrastruktury sieciowej.

**Charakterystyka:**

- Producent: **Lanberg**
- Typ złącza: **SC, LC**
- Standard polerowania: **APC**
- Rodzaj włókna: **G657A1**
- Rodzaj światłowodu: **jednomodowy (SM)**
- Średnica włókna: **9/125 μm**
- Konstrukcja przewodu: **DUPLEX**
- Średnica przewodu: **3.0 mm**



- Powłoka: **LSZH**
- Tłumienność wtrąceniowa: **< 0,20 dB**
- Tłumienność odbiciowa: **> 60 dB**
- Temperatura pracy: **-40 – 85 °C**
- Minimalny promień zgięcia: **10 mm**
- Kolor: **Żółty**
- Długość kabla: **1m**

Zastosowanie:

Patchcorden światłowodowe znajdują szerokie zastosowanie w wykonywaniu:

- Sieci LAN, MAN, WAN
- Sieci telekomunikacyjnych
- Systemów WDM, FTTx
- Rozwiązań CATV, CCTV
- Punktów węzłowych i dystrybucyjnych
- Sieci pasywnych
- Transmisji danych

Patchcorden wykorzystujemy przede wszystkim w łączeniu elementów aktywnych, na przykład w przełącznikach i routerach oraz elementów pasywnych np. w przełącznicy do puszek.



O producencie:

Lanberg to odpowiedzialny i doświadczony producent rozwiązań profesjonalnych z segmentu sieciowego. Jest to międzynarodowa marka, która stawia na jakość i elastyczność w tworzeniu swoich rozwiązań.

Produkty, które wprowadzane są na rynek zawsze odpowiadają na realne potrzeby rynku rozwiązań profesjonalnych.



Specyfikacja

Długość [m]	1
Kolor	żółty
Marka	LANBERG
Powłoka	LSZH

Rodzaj włókna	jednomodowy SM
Średnica włókna	9/125 μm
Standard włókna	G.657A1
Transmisja	duplex
Typ włókna światłowodowego	G657A
Złącze	LC/APC-SC/APC