

Karta produktu:

## Kamera inspekcyjna endoskopowa wielofunkcyjna 15m w zestawie z tabletem na kasce, akcesoriami RUNPOCAM RC3 RUNPOTEC

RUNPOTEC



|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Producent:      | RUNPOTEC      |
| Symbol:         | 72.3321       |
| Kod producenta: | 10214         |
| Kod EAN:        | 9120045477894 |

### Opis produktu

## Kamera inspekcyjna endoskopowa wielofunkcyjna 15m w zestawie z tabletem na kasce, akcesoriami RUNPOCAM

### RUNPOCAM RC3 10214

Kamera inspekcyjna endoskopowa RUNPOCAM RC3 to zaawansowane narzędzie do precyzyjnej inspekcji trudno dostępnych miejsc, takich jak rury, kanały wentylacyjne czy sufity podwieszane.

Wyposażona w głowicę kamery z przednią i boczną kamerą oraz regulowanym **oświetleniem LED**, umożliwia dokładne dokumentowanie i archiwizację obrazu w rozdzielczości **Full HD**.

Dzięki stopniowi ochrony **IP67**, solidnej konstrukcji i żywotności baterii do 3 godzin, urządzenie sprawdzi się w wymagających warunkach roboczych.



### Zawartość zestawu:

- 1x Kamera inspekcyjna RC3 (pudełko z modulem monitora, kabel z głowicą kamery 15 m)
- 1x nasadka gwintowana RC2/RC31x Mocowanie elastyczne
- 1x Pręt z włókna szklanego Ø 3 mm - 1 m
- 1x Karta mikro pamięci 8 GB
- 1x Gwint przyłączeniowy





- 1x Magnes
- 1x Haczyk wędkarski
- 1x Kabel ładujący USB 1,5 m (wtyczka USB/USB-C)

## Najważniejsze funkcje:

- Inspekcje rur od Ø14 mm (wewnątrz)
- Kontrola rur wentylacyjnych, drenażowych, kanalizacyjnych itp.
- Do inspekcji szczelin i sufitów podwieszanych
- Głowica kamery z kamerą przednią i boczną z 8 diodami LED - możliwość przyciemniania
- Kamera inspekcyjna RC3 może być obsługiwana przez sieć WLAN i aplikację RC3 (opcjonalnie)
- Zabezpieczanie materiału dowodowego, archiwizacja obrazu, dokumentacja nagrań
- Stopień ochrony IP 67 (głowica kamery i kabel)
- Żywotność baterii 3 godziny
- Pudełko z obrotowym uchwytem i uchwytem
- Pudełko z akcesoriami (8 części)



## Dane techniczne

- Producent: **Runpotec**
- Kod producenta: **10140**
- Długość: **15 metrów**
- Odległości: **15 metrów**
- Zalecana średnica rury: **od średnicy wewnętrznej 14 mm (odpowiada pustej rurze Ø 20 mm)**
- Źródło zasilania: **Bateria litowo-jonowa 3000 mAh (3 godziny)**
- Wyświetlacz: **Kolorowy wyświetlacz IPS 5,0 cali 5 M (518 400 pikseli - 960 x 540)**
- Próbka aparatu: **Ø 13 mm - 998 400 pikseli (kamera przednia i boczna)**
- Oświetlenie: **Kamera przednia: 8 x LED (zintegrowana w głowicy kamery) - możliwość przyciemniania, kamera boczna: 1 x LED (zintegrowana w głowicy kamery) - możliwość przyciemniania**
- Stopień ochrony: **IP67 (głowica kamery i kabel)**
- Pole widzenia: **70°**
- Odległość ostrzenia: **Przód: 30 mm - 80 mm / Bok: 20 mm - 40 mm**
- Zasilanie: **230 V lub akumulator**
- Pamięć: **8 GB**
- Dalsze cechy: **Rozdzielczość obrazu: 1920 x 1080 (JPG) - kamera przednia i boczna - rozdzielczość wideo 1920 x 1080 (AVI) - kamera przednia i boczna**

## Stopień ochrony IP67

System IP oznacza stopień ochrony zapewnianej przez obudowy przed dostępem do części niebezpiecznych, wnikaniami obcych ciał stałych, wnikaniami wody oraz system podawania dodatkowych informacji związanych z taką



ochroną.

**Prezentowany produkt posiada następujące właściwości:**

- ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych drutem
- ochrona pyłoszczelna
- ochrona przed skutkami krótkotrwałego zanurzenia w wodzie (30 min na głębokość 0,15 m powyżej wierzchu obudowy lub 1 m powyżej spodu dla obudów niższych niż 0,85 m)



## O producencie:

**Firma Runpotec, z siedzibą w Austrii**, jest uznawana za pioniera w dziedzinie innowacyjnych technologii dla branży instalacyjnej, ze szczególnym naciskiem na systemy przeciągania i zarządzania kablami.

Runpotec wyróżnia się na rynku dzięki swojemu zaangażowaniu w rozwój produktów, które zwiększają **efektywność, bezpieczeństwo i precyzję prac instalacyjnych**.

Firma może pochwalić się szerokim asortymentem produktów, w tym innowacyjnymi rozwiązaniami takimi jak **wózki kablowe, urządzenia do ciągnięcia kabli, oraz systemy prowadzenia przewodów**, które znajdują zastosowanie w różnych sektorach przemysłu. Dzięki ciągłym badaniom i rozwojowi Runpotec utrzymuje pozycję lidera w branży, oferując rozwiązania odpowiadające na aktualne i przyszłe potrzeby rynku instalacyjnego.



## Zakres zastosowania

- **Rury** – do 15 m długości, od średnicy wewnętrznej 14 mm (odpowiada Ø 20 mm pustej rury)
- **Systemy wentylacyjne** – idealna do inspekcji kanałów wentylacyjnych, rur drenażowych, kanalizacji itp.
- **Sufity podwieszane i ściany** – w połączeniu z RUNPOSTICKS pozwala na szybką i prostą inspekcję wnek w ścianach, sufitach podwieszanych (nad profilami sufitowymi), kanałów studzienkowych oraz podłogowych



## Specyfikacja

|        |      |
|--------|------|
| Zasięg | 15 m |
|--------|------|