

Karta produktu:

Łącznik schodowy pojedynczy natynkowy hermetyczny IP55 szary 10AX Aquant 2K

AQUANT



Producent:	AQUANT
Symbol:	74.1775
Kod producenta:	5001-10
Kod EAN:	5904161514756

Opis produktu

Łącznik schodowy pojedynczy natynkowy hermetyczny IP55 szary 10AX Aquant 2K

Łącznik schodowy AQUANT™ 2K to hermetyczny łącznik natynkowy przeznaczony do **sterowania oświetleniem** z dwóch różnych miejsc, zapewniający wygodę obsługi oraz bezpieczeństwo użytkownika w wymagających warunkach środowiskowych.

Zastosowanie innowacyjnej technologii **dwukomponentowego uszczelnienia (2K)** oraz **zintegrowanych gumowych dławic** (w wersji IP65) gwarantuje wysoką trwałość, szczelność i ochronę nawet w środowiskach przemysłowych, garażach czy pralniach.

Solidna konstrukcja obudowy, wygodny montaż sprawiają, że produkt doskonale łączy funkcjonalność z nowoczesnym wzornictwem.



Najważniejsze cechy:

- Łącznik 10AX/250V - zaciski śrubowe
- W komplecie wizytownik opisowy obwodu
- Kolor obudowy: **szary RAL 7035**
- Wymiary: **76x81x56mm**
- Hermetyczny **IP55** (do zastosowań na zewnątrz)
- Solidna konstrukcja obudowy
- Podwyższona odporność na UV
- Wykonany w **technologii 2K** (gwarantowane)





AQUANT™ 2K - Nowa seria natynkowego osprzętu hermetycznego

Nowa seria AQUANT™ 2K została opracowana z myślą o wymagających zastosowaniach przemysłowych oraz wszędzie tam, gdzie kluczowa jest niezawodność instalacji elektroinstalacyjnych.

Dzięki zastosowaniu **innowacyjnego dwukomponentowego uszczelnienia 2K** oraz **bezhalogenowej płaskiej dławicy**, zapewnia ona wyjątkową szczelność i odporność na działanie wody, pyłu oraz zmiennych warunków atmosferycznych.

Dodatkowo elegancki design w modnych kolorach sprawia, że produkty AQUANT™ wpisują się w aktualne trendy wzornicze, łącząc funkcjonalność z estetyką.



Zastosowanie serii AQUANT™ 2K:

Seria AQUANT™ jest idealna do miejsc wymagających podwyższonej ochrony przed wilgocią, pyłem i promieniowaniem UV. Doskonale sprawdzi się w:

- halach garażowych, myjniach samochodowych, zakładach przemysłowych i logistycznych,
- miejscach narażonych na ekstremalne warunki atmosferyczne,
- piwnicach, pralniach, a także w instalacjach domowych.

uszczelnienie)

- Wytrzymały mechanizm o sprawdzonej konstrukcji
- Możliwość montażu w zestawach pionowych
- Dodatkowe zabezpieczenie zintegrowane z podstawą w postaci ruchomych dławic gumowych.
- Niezawodny mechanizm gniazd jak i wyłączników
- Zastosowanie w **halach garażowych, pralniach, magazynach, pomieszczeniach gastronomicznych**
- Norma: **PN-EN 60669-1:2018-04**



Najważniejsze cechy serii AQUANT™ 2K

- **Odporność na uderzenia IK07** – solidna konstrukcja zapewnia wytrzymałość w środowiskach o wysokim ryzyku uszkodzeń mechanicznych.
- **Ochrona przed pyłem i wodą na poziomie IP55** – możliwość rozszerzenia ochrony do IP65 dzięki zastosowaniu opcjonalnej dławicy.
- **Wytrzymałe materiały** – konstrukcja wykonana z trwałego tworzywa ABS+TPE, odpornego na promieniowanie UV, co gwarantuje długowieczność w trudnych warunkach atmosferycznych.
- **Łatwość montażu i konfiguracji** – możliwość zestawienia gniazd i łączników w kombinacjach poziomych i pionowych. Dostępne zestawy podwójne, potrójne oraz kombinacje gniazd z wyłącznikami.
- **Gniazda 16A oraz łączniki 10AX** – niezawodne i trwałe, dostępne w różnych konfiguracjach (gniazda francuskie oraz schuko).
- **Testowane w ekstremalnych warunkach** – idealne do zastosowania w przemyśle, zakładach agro-food, pralniach, garażach oraz innych wymagających środowiskach.





Stopień ochrony IP55 (EN60529)

System IP oznacza stopień ochrony zapewnianej przez obudowy przed dostępem do części niebezpiecznych, wnikaniem obcych ciał stałych, wnikaniem wody oraz system podawania dodatkowych informacji związanych z taką ochroną.

Produkt posiada następujące właściwości:

- ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych drutem
- ochrona przed pyłem
- ochrona przed strugą wody (12,5 l/min) laną na obudowę z dowolnej strony



O producencie:

ELEKTRO-PLAST Nasielsk to jeden z czołowych producentów osprzętu elektroinstalacyjnego, którego produkty, takie jak **hermetyczna seria AQUANT™**, znane są z jakości i niezawodności zarówno w Polsce, jak i na zagranicznych rynkach Europy Wschodniej i Unii Europejskiej.

Dzięki niemal 40-letniemu doświadczeniu firma stała się symbolem innowacyjności oraz przemyślanego wzornictwa, nieustannie rozwijając i poszerzając ofertę zgodnie z najwyższymi standardami jakościowymi potwierdzonymi **normą ISO 9001:2008**.

Produkty **ELEKTRO-PLAST Nasielsk** wyróżniają się trwałością, zaawansowaną technologią oraz elastycznością zastosowań, idealnie odpowiadając na potrzeby współczesnego rynku instalacyjnego.

Specyfikacja

Rodzaj	schodowy
Seria	2K
Stopień ochrony	IP55