

Karta produktu:

Patch panel RACK 19" kat.6A 24p FTP z półką 1U czarny NEKU

NEKU



Producent:	NEKU
Symbol:	22.0024
Kod producenta:	22.0024
Kod EAN:	5902166333297

Opis produktu

Panek krosowy marki NEKU wykonany w standardzie **19"** o wysokości **1U**, wyposażony w **24 ekranowane porty (FTP)**. Produkt spełnia wymagania **kategorii 6A**. Zintegrowana **półka kablowa** (przykryta metalową obudową) umożliwia przymocowanie kabli za pomocą opasek i ułatwia rozszywanie oraz organizowanie kabli.

Patch panele służą do **zakończenia kabli skrętkowych** prowadzonych w okablowaniu poziomym i pionowym oraz **stanowią punkt podłączenia sprzętu aktywnego** pracującego w sieci. Elementy charakteryzują się wysoką jakością parametrów transmisyjnych i mechanicznych.

O producencie:

Marka **NEKU** obejmuje okablowanie strukturalne oraz wszelkie komponenty służące do budowy sieci teleinformatycznych i telekomunikacyjnych. Jej wieloletnie doświadczenie, duża różnorodność oraz najwyższa jakość oferowanych produktów i urządzeń przekładają się na ciągły rozwój marki bezpośrednio związany z dużym zaufaniem Klientów. Oferta produktów marki **NEKU** to szeroki wybór komponentów o atrakcyjnym zróżnicowaniu cenowym m.in. patchpanele, listwy zasilające, szafy RACK 10" i 19" wraz z osprzętem, patchcody, gniazda i keystony, narzędzia elektroinstalacyjne, testery, osprzęt LSA, kable i przewody oraz wszelkiego rodzaju wtyki i łączniki.

CHARAKTERYSTYKA	
Kategoria i rodzaj patchpanelu:	6A FTP
Ilość (x) rodzaj portów:	24x RJ45 (8P8C)
Wysokość użytkowa:	1U / 44 mm
Szerokość użytkowa:	19" / 483 mm
Głębokość:	127 mm
Ekranowanie:	tak
Zintegrowana półka kablowa:	tak przykryta metalową obudową
Materiał:	stal walcowana na zimno
Kolor:	czarny (RAL 9004)
DANE TECHNICZNE	

Gniazdo:	
Materiał wykonania gniazda:	termoplastyczne, samogasnące tworzywo ABS spełniające wymogi UL 94 V-0
Materiał wykonania styków:	fosforobraz
Materiał pokrycia styków:	1,25 µm warstwa złota na 2,5 µm warstwie niklu
Trwałość:	> 750 cykli
Siła docisku styków:	100 g na styk
Siła rozłączania:	50N przez 60s
Złącze szczelinowe:	
Typ złącza szczelinowego:	IDC LSA typu krone
Sekwencja kodowania połączeń:	T568A / T568B
Przystosowane dla przewodów:	22 - 26 AWG
Trwałość:	> 200 cykli
Materiał wykonania styków:	fosforobraz
Materiał wykonania złączy:	termoplastyczne, samogasnące tworzywo ABS spełniające wymogi UL94 V-0

Pytania i odpowiedzi

Czy można zastosować patchpanel FTP do kabla UTP i odwrotnie?

Do kabla UTP możemy zastosować patchpanel FTP. Natomiast jeżeli posiadamy kabel FTP niewskazane jest użycie patchpanelu UTP. Brak podłączonego ekranu z kabla spowoduje zakłócenia w transmisji sygnału.

Specyfikacja

Ekranowanie	tak
Kategoria	6A
Kolor	czarny
Liczba portów	24
Marka	NEKU
Pola opisowe	nie
Półka kablowa	tak
Szerokość RACK [cale]	19
Wysokość RACK [U]	1