

Karta produktu:

**Włókno szklane do wciągania, przeciągania kabli pod drogami, między studzienkami fi: 4,5mm (+/- 1mm) 75m Komplet ze stojakiem TELCOLINE**

TELCOLINE



|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Producent:      | TELCOLINE     |
| Symbol:         | 72.9057       |
| Kod producenta: | I-WS-04.075   |
| Kod EAN:        | 6919787392441 |

**Opis produktu****Włókno szklane fi:4,5 75m kpl. ze stojakiem (pilot z włókna szklanego FRP do przeciągania kabli)**

Włókna szklane na stojaku znajdują szerokie zastosowanie podczas prac związanych z przeprowadzaniem różnego rodzaju przepustów kablowych.

- Włókno o wysokiej sprężystości i wytrzymałości na zginanie i zrywanie, pokryte żółtym tworzywem sztucznym PE pełniącym funkcję ochronną i zapewniającym dobre cechy poślizgowe.
- Włókno posiada specjalne zakończenie ułatwiające przeciąganie w torach kablowych (końcówka włókna zakończona jest głowicą prowadzącą)
- Stelaż na włókno malowany proszkowo w kolorze niebieskim, wyposażony w specjalne "oczko" do prowadzenia włókna.
- Stojak ten charakteryzuje się solidną, zwartą konstrukcją przy jednocześnie niskiej wadze co zapewnia funkcjonalny transport, przechowywanie, oraz samo użytkowanie.

**Występujące wersje:**

- 25,50,60,75,80,100,150 i 400m fi: 4,5 6,8 i 10mm

**Specyfikacja:**

- grubość włókna: 4,5mm
- długość włókna: 75m
- włókno szklane FRP w powłoce z polietylenu PE
- włókno zakończone metalową głowicą prowadzącą
- kolor włókna: żółty
- wymiary: 35x15x55cm
- waga: 9kg

**Uwaga!**

Możliwe delikatne odchylenia grubości włókna w niektórych odcinkach. Nie wpływa to niekorzystnie na komfort pracy.

**Zawartość zestawu:**

- Włókno szklane powlekane, stojak do włókna szklanego z hamulcem

**Zastosowanie:**

Włókna pozwalają na przeciągnięcie liny tzw. „pilota” lub bezpośrednio lżejszych i krótszych odcinków kabli i przewodów:

- Przeciąganie przewodów między studzienkami teletechnicznymi
- Przepychanie kabli pod drogami
- Instalacje w sufitach podwieszanych
- Czyszczenie, udrażnianie rur, przepustów, kanalizacji
- Wprowadzanie kabli do rur osłonowych

Specyfikacja

|               |                |
|---------------|----------------|
| Długość [m]   | 75             |
| Marka         | TELCOLINE      |
| Rodzaj        | włókno szklane |
| Średnica [mm] | 4,5            |