

Karta produktu:

Mufa światłowodowa, kapturowa 144 spawów (6x24) pionowa IP68 TELCOLINE

TELCOLINE



Producent:	TELCOLINE
Symbol:	30.6036
Kod producenta:	I-M.144.3.1
Kod EAN:	6919787395930

Opis produktu

Mufa światłowodowa pionowa, kapturowa przeznaczona jest do **zabezpieczania spawów włókien światłowodowych przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych oraz stanowi ochronę mechaniczną.**

Konstrukcja i dodatkowe akcesoria umożliwiają montaż urządzenia w instalacjach napowietrznych, doziemnych i kanalizacyjnych. Mufa wyposażona **została w 6 tacek (kaset) światłowodowych** z możliwością umieszczenia do **24 spawów na każdej**. Wykonana została z polipropylenu (PP), który gwarantuje odporność na promieniowanie UV, niskie i wysokie temperatury oraz substancje występujące w kanalizacji teletechnicznej. Urządzenie po zamknięciu jest hermetyczne, **stopień ochrony to IP68** (6 - Ochrona pyłoszczelna, 8 - ochrona przed skutkami ciągłego zanurzenia w wodzie). Mufa **wyposażona jest w 3 okrągłe porty** o średnicy 20 mm i jeden port owalny (46x23 mm). W zestawie znajduje się obejma do montażu na słupie telekomunikacyjnym, oraz przykręcany wsporniki umożliwiające montaż naścienny.

Konstrukcja jak i zastosowane materiały gwarantują jej trwałość, skuteczną ochronę, wygodę instalacji i eksploatacji osłony. Mufa może być wielokrotnie otwierana/zamykana.

Zastosowanie:

- montaż w studni kablowej (sieci podziemne / doziemne)
- montaż na ścianie lub słupie (sieci napowietrzne) - uchwyty w zestawie.
- tworzenie odgałęzień torów optycznych
- zarządzanie włóknami

Dane:

- Średnica zewnętrzna kaptura: **120 mm**
- Wysokość całkowita: **420 mm**
- Materiał obudowy: **Polipropylen (PP)**
- Ilość tacek/kaset światłowodowych: **6**
- Maksymalna ilość spawów: **144 (6x24)**
- Ilość portów: **4** (3 okrągłe/1 owalne)
- Średnica wew. portów okrągłych: **20 mm**
- Wymiary wew. portu owalnego: **46x23 mm**

- Temperatura pracy: **-40°C~+65°C**
- Klasa szczelności: **IP68**

Wyposażenie:

- Kasety(tacki) światłowodowe 6szt
- Osłonki spawów
- Osłonki termokurczliwe kabli
- Zestaw rękawiczek
- Woreczek odciągający wilgoć
- Tuby ochronne
- Spinacz włókien
- Kable uziemiające
- Opaski zaciskowe (Trytytki)
- Papier ścierny
- Wspornik naścienny
- Obejmy montażowe

IP68 (zgodnie z PN-EN 60529:2003)

System IP oznacza stopień ochrony zapewnianej przez obudowy przed dostępem do części niebezpiecznych, wnikaniem obcych ciał stałych, wnikaniem wody oraz system podawania dodatkowych informacji związanych z taką ochroną.

Prezentowany produkt posiada następujące właściwości:

- ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych drutem
- ochrona pyłoszczelna
- **ochrona przed skutkami ciągłego zanurzenia w wodzie** (obudowa ciągle zanurzona w wodzie, w warunkach uzgodnionych między producentem i użytkownikiem)

Specyfikacja

Liczba spawów	144 (6x24)
Marka	TELCOLINE
Rodzaj	pionowa
Typ	kapturowa