

Karta produktu:

Przedłużacz siłowy zwijany na bębnie Rozgałęźnik budowlany na 1 gniazdo siłowe [5p] 400V 16A + 2 gniazda [2P+Z] 230V 16A IP44 na kablu OW 5x2,5mm² 20m

ADELID



Producent:	ADELID
Symbol:	63.7534
Kod producenta:	PW52_20_012T
Kod EAN:	5900378969051

Opis produktu

Wysokiej klasy siłowy przedłużacz bębnowy **polskiej produkcji**. Produkt pozwala skutecznie zwiększyć zasięg przewodu pomiędzy stacjonarnym gniazdem sieci elektrycznej, a podłączonymi urządzeniami.

Użycie wysokiej jakości materiałów, połączone z dużą funkcjonalnością zapewniają wygodną i **długotrwałą eksploatację**. **Przewód w gumie** oraz **ochronne klapki** zapewniają dodatkowe zabezpieczenie przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. Kabel jest **elastyczny**, a przy tym **bardzo trwały**. Przedłużacz doskonale nadaje się do **podłączania wszelkich odbiorników elektrycznych** takich jak: elektronarzędzia, kosiarki, odkurzacze, urządzenia ogrodowe, budowlane i inne. Idealny do zwiększenia zasięgu przewodu pomiędzy siecią, a odbiornikiem **na budowie, w warsztacie, hali produkcyjnej, ogrodzie, czy gospodarstwie**.

Najważniejsze zalety:

- **Wytrzymały bęben** - wykonany z tworzywa, niezwykle odporny na uszkodzenia mechaniczne
- **Stabilny, metalowy stojak** - dzięki któremu przedłużacz nie przewraca się przy rozwijaniu i zwijaniu przewodu
- **Gniazda z klapkami IP44** - zapewniające ochronę przed bryzgami wody z dowolnego kierunku
- **Uziemienie gniazd poprzez boleć** - umożliwia bezpieczną i prawidłową pracę podpiętych urządzeń elektrycznych z polskim uziemieniem
- **Ergonomiczny uchwyt** - gumowana rączka, ułatwiająca korzystanie z bębna przy rozwijaniu i zwijaniu przewodu, a także przy jego przenoszeniu
- **Wyłącznik termiczny** - zabezpieczanie w przypadku przegrzania kabla

Właściwości:

- Długość kabla: **20 m**
- Przewód: **OW 5x2,5 mm² (gumowy)**
- Napięcie znamionowe: **300/500V**
- Obciążalność prądowa: **16A**
- Gniazda: **1x 5P 400V, 2x 2P+Z 230V**
- Wtyczka: **5P 400V**
- Szczelność: **IP44 (gniazda z klapkami oraz gumowy wtyk)**
- Wyłącznik termiczny: **tak, tzw. termik**

- Materiał bębna: **wysokiej jakości tworzywo**

Gruby, gumowy przewód OW 5x2,5 mm²

- **Rodzaj:** wielożyłowy, H05RR-F
- **Powłoka:** gumowa EPR o podwyższonej odporności na niskie temperatury (nie sztywnieją na mrozie)
- **Norma:** wykonany wg normy PN-91/E-90104 na napięcie znamionowe 300/500V
- **Główne zastosowanie:** ruchome i przenośne odbiorniki domowe, rolnicze, budowlane i warsztatowe o średnim poborze mocy

Stopień ochrony IP44 (EN60529)

System IP oznacza stopień ochrony zapewnianej przez obudowy przed dostępem do części niebezpiecznych, wnikaniem obcych ciał stałych, wnikaniem wody oraz system podawania dodatkowych informacji związanych z taką ochroną.

Przedłużacz posiada następujące właściwości:

- ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych drutem
- ochrona przed obcymi ciałami stałymi o średnicy 1 mm i większej
- ochrona przed bryzgami wody z dowolnego kierunku

Polska produkcja

Prezentowany towar został wyprodukowany w Polsce. W procesie produkcyjnym użyto **najwyższej jakości materiałów**, a finalny produkt został poddany **wymagającej kontroli jakościowej**. Poziom wykonania jest **bezkonkurencyjny** w stosunku do produktów sprowadzanych z Chin, czy Tajwanu.

Specyfikacja

Długość [m]	20
Liczba gniazd	3
Marka	ADELID
Typ	siłowy OW 5x2,5