

Karta produktu:

Przedłużacz siłowy Kabel zasilający budowlany gumowy OW 5x2,5mm² (wtyk [5p] / gniazdo [5p] z klapką) 400V 32A IP44 czarny 20m

ADELID



Producent:	ADELID
Symbol:	63.7536
Kod producenta:	XW52_20_32_ATP
Kod EAN:	5905954925513

Opis produktu

Przedłużacz siłowy budowlany gumowy OW 5x2,5 32A 5P 20m

Wysokiej klasy przedłużacz siłowy **polskiej produkcji**. Pozwala skutecznie zwiększyć zasięg przewodu pomiędzy stacjonarnym gniazdem sieci elektrycznej, a podłączonymi urządzeniami.

Użycie wysokiej jakości materiałów, połączone z dużą funkcjonalnością zapewniają wygodną i **długotrwałą eksploatację**. **Przewód w gumie** oraz **wytrzymałe złącza** zapewniają dodatkowe zabezpieczenie przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. Kabel jest **elastyczny**, a przy tym **bardzo trwały**. Przedłużacz doskonale nadaje się do podłączania wszelkich odbiorników elektrycznych. **Idealny do stosowania na budowie, w warsztacie, hali produkcyjnej, ogrodzie, czy gospodarstwie.**

Właściwości:

- **Długość kabla:** 20 m
- **Przewód:** OW H05RR-F 5x2,5 mm² (gumowy)
- **Napięcie znamionowe:** 300/500V
- **Obciążalność prądowa:** 32A
- **Gniazdo:** 5P 400V
- **Wtyczka:** 5P 400V
- **Szczelność złączy:** IP44
- **Przewodnik:** wykonany w 100% z miedzi Cu (gwarancja niskiej rezystancji oraz małego spadku mocy na przewodzie)
- **Powłoka przewodu:** gumowa EPR o podwyższonej odporności na niskie temperatury (nie sztywnieje na mrozie)
- **Norma:** przewód wykonany wg normy PN-91/E-90104 na napięcie znamionowe 300/500V

Stopień ochrony IP44 (EN60529)

System IP oznacza stopień ochrony zapewnianej przez obudowy przed dostępem do części niebezpiecznych, wnikaniem obcych ciał stałych, wnikaniem wody oraz system podawania dodatkowych informacji związanych z taką ochroną.

Przedłużacz posiada następujące właściwości:

- ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych drutem
- ochrona przed obcymi ciałami stałymi o średnicy 1 mm i większej
- ochrona przed bryzgami wody z dowolnego kierunku

Wyprodukowany w Polsce

Prezentowany towar został wyprodukowany w Polsce. W procesie produkcyjnym użyto **najwyższej jakości materiałów**, a finalny produkt został poddany **wymagającej kontroli jakościowej**. Poziom wykonania jest **bezkonkurencyjny** w stosunku do produktów sprowadzanych z Chin, czy Tajwanu.

Specyfikacja

Długość [m]	20
Liczba gniazd	1
Marka	ADELID
Typ	siłowy OW 5x2,5