

Karta produktu:

**Wtyk beznarzędziowy RJ45 8P8C kat.6A ekranowany
FTP POE+ DIGITUS**

DIGITUS



Producent:	DIGITUS
Symbol:	24.0040
Kod producenta:	DN-93634
Kod EAN:	4016032458739

Opis produktu

Wtyczka **DIGITUS CAT 6A** do montażu w terenie to nowoczesny i wysokiej jakości wtyk RJ45, który charakteryzuje się nie tylko bardzo łatwą obsługą, ale także niezawodnością i oszczędnością czasu dla monterów w każdym zastosowaniu. Szybki **montaż w ciągu zaledwie 60 sekund bez użycia specjalnych narzędzi**, a także ogromna elastyczność sprawiają, że jest to idealny wybór dla wszystkich miejsc pracy. Nadaje się do wszystkich sieci, od głosowych po 10 Gigabit Ethernet.

Właściwości transmisyjne:

- Kategoria **6A, 10GBase-T, 500 MHz**
- ISO/IEC 11801 3rd Ed.; EN80173; IEC 60603-7-51
- Kompatybilne z **PoE/PoE-i-RIPPoE** (IEEE 802.3af; 3at; 3bt)

Ogólne właściwości:

- Wtyk: **RJ45, 8P8C**
- Instalacja przewodów przez IDC, zgodnie z EIA/TIA 568 A i B
- Odciążenie od naprężeń i mocowanie kabla za pomocą zaślepki śrubowej
- **Instalacja bez użycia narzędzi**
- Podłączenie **ekranu kabla 360°** dla lepszej ochrony EMV
- Solidna obudowa z cynkowego odlewu ciśnieniowego

Kompatybilny z kablami kat. 6/6A/7/7A (NEKU, DIGITUS, ALANTEC)

- Wymiary przewodników miedzianych: **AWG (26/7 - 22/1)**, drut oraz linka
- Na zdjęciach testowany z DIGITUS DK-174X-A-VH-X; **AWG 22/1** przewód instalacyjny **kat. 7A**

Specyfikacja:

- Może być zmontowany w 60 sekund bez specjalnych narzędzi
- Bezpieczna transmisja nawet z zewnętrznymi zakłóceniami
- Idealny do napraw sieci, specjalnych długości i przedłużeń
- Przekroje **AWG 26/7 - 22/7**
- Wymiary (szer. x wys. x gł.): **14,40 x 12,00 x 49,70 mm**
- Temperatura pracy: **-20 ° C do +70 ° C**

Właściwości fizyczne:

- Siła docisku: **Max. 30N** (zgodnie z IEC 60603-7-5)
- Wytrzymałość: **7,7 kg** pomiędzy gniazdem a wtyczką
- Temperatura pracy: **-20 °C do +70 °C** (ISO/IEC 11801, ANSI/TIA 568 C.2)
- Liczba cykli: **> 750** (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5)
- Wytrzymałość dielektryczna: **1000 VDC** (kontakt/kontakt), **1500 VDC** (kontakt/uziemienie)

Właściwości techniczne:

- Materiał obudowy: **Odlew cynkowy, niklowany**
- Materiał kontaktowy: **Brąz fosforowy**
- Kontakt płaszczyzny: **Nikiel, połączony**

Zawartość zestawu

- 1x Wtyczka ekranowana beznarzędziowa
- 1x Odgięta z odciążką
- 1x Organizator żył z informacją o okablowaniu
- 1x Instrukcja montażu

O producencie:

Niemiecka marka **DIGITUS** została wprowadzona na rynek w 1994 roku i od tego czasu jest dostępna dla swoich klientów w ponad 50 krajach. Główny trzon oferty stanowią aktywne i pasywne urządzenia sieciowe, kable i adaptory oraz akcesoria komputerowe. Wyroby spod znaku **DIGITUS** przeznaczone są zarówno do użytku domowego, jak i biurowego oraz komercyjnego. Wszystkie produkty oferowane przez **DIGITUS** charakteryzują się łatwością użytkowania przy jednocześnie zachowanym znakomitym stylu i bardzo wysokiej jakości. Parametry przewodów i urządzeń podlegają regularnym audytom wewnętrznym i są certyfikowane zgodnie z normą DIN EN ISO 9001:2000, a także normą środowiskową DIN EN ISO 14001.