

Karta produktu:

Kabel sterowniczy TECHNOTRONIK LIYY 12x1mm² szary 300/300V olejoodporny linka Technokabel

TECHNOKABEL



| | |
|-----------------|---------------|
| Producent: | TECHNOKABEL |
| Symbol: | 03.2046 |
| Kod producenta: | 0162 194 10 |
| Kod EAN: | 5905954914753 |

Opis produktu

Kable **LIYY / OPVC-JB** przeznaczone są do pracy w systemach sterowania i sygnalizacji w aplikacjach przemysłowych, w systemach kontroli i systemach komputerowych, w technice pomiarowej oraz do transmisji danych za pośrednictwem sygnałów analogowych i cyfrowych w instalacjach elektroniki przemysłowej i automatyki.

Specjalna konstrukcja pozwoliła osiągnąć dużą giętkość i małe wymiary przy zachowaniu wytrzymałości mechanicznej. Powłoka kabli charakteryzuje się **dobrą odpornością** na działanie olejów. Kable nadają się do ułożenia na stałe i do połączeń ruchomych wewnątrz budynków w **pomieszczeniach suchych i wilgotnych**.

W środowisku wysokich zakłóceń elektromagnetycznych zalecamy stosowanie kabli ekranowanych LIYCY dostępnych w naszym sklepie.

BUDOWA:

- żyły: **giętkie, miedziane, wielodrutowe**
- izolacja żył: wykonana z specjalnego polwinitu **PVC**
- oznaczenie żył: kolory izolacji żył wg normy **DIN 47100**
- ośrodek: żyły skręcone warstwami w ośrodek
- powłoka: **specjalny PVC, olejoodporny (podstawowa odporność), samogasnący i nierozprzestrzeniający płomienia**
- kolor powłoki: szary

DANE TECHNICZNE:

- temperatura pracy (instalacja na stałe): -40°C do 80°C
- temperatura pracy (instalacje ruchome): -5°C do 70°C
- napięcie pracy: U / U=300/300 V
- próba napięciowa: ≤ 0,34mm² 1200 V / ≥ 0,5 mm² 1500 V
- rezystancja izolacji: 20 MΩ x km
- pojemność (przy 800Hz): żyła/żyła 0,14mm² 120pF/m
- pojemność (przy 800Hz): żyła/żyła ≥0,25 mm² 150pF/m
- indukcyjność: 0,65 mH/km
- min. promień gięcia: połączenia ruchome: 7,5 x Ø / ułożenie na stałe: 4 x Ø

Specyfikacja

Budowa żył

linka

| | |
|---|----------------|
| Ekranowanie | nie |
| Izolacja | polwinit PVC |
| Klasyfikacja ogniowa CPR (Euroklasa) | Eca |
| Kolor powłoki | szary |
| Kształt kabla | okrągły |
| Liczba żył | 12 |
| Marka | TECHNOKABEL |
| Materiał żył | miedź (Cu) |
| Napięcie pracy | 300/300 V |
| Powłoka | polwinit PVC |
| Promień gięcia | 7,5 x średnica |
| Przekrój żył [mm²] | 1 |
| Przybliżona waga | 159 kg/km |
| Rodzaj kabla | LIYY |
| Średnica zewnętrzna | 9,0 mm |
| Temperatura pracy (instalacje ruchome) | -5°C do +70°C |
| Temperatura pracy (instalacje stałe) | -30°C do +80°C |