

Karta produktu:

Przewód instrumentalny audio gitarowy PG011 0,22 czarny Technokabel

TECHNOKABEL



Producent:	TECHNOKABEL
Symbol:	08.4026
Kod producenta:	0194 001 05
Kod EAN:	5905954914913

Opis produktu

Przewód **PG-011** przeznaczony jest do zastosowań profesjonalnych, może być używany w scenicznych oraz studyjnych połączeniach niesymetrycznych w stałych i mobilnych instalacjach elektroakustycznych oraz w systemach domowych Hi-Fi i Hi-End.

Jego szczególnym zastosowaniem jest połączenie **gitary z adapterem**. Należy zwrócić uwagę na lepszą transmisję przy wyższych częstotliwościach w warunkach krytycznych, jakimi charakteryzuje się połączenie gitary z adapterem o wyższej impedancji.

Podwójny ekran z warstwy polwinitu przewodzącego i obwoju z drutów miedzianych minimalizuje zakłócenia, w tym tzw. efekt mikrofonowania. Zastosowany na powłokę **specjalny polwinit** gumopodobny zapewnia bardzo dużą giętkość przewodu oraz wysoki stopień wytrzymałości i trwałości.

Budowa przewodu:

1. **Żyłą:** wielodrutowa, skręcona z miękkich drutów miedzianych, przekrój 0,22 mm² (7x0,2 mm)
2. **Izolacja:** wykonana z polietylenu (PE)
3. **Ekranowanie:** podwójny ekran ze skórki z przewodzącego polwinitu i obwoju z drutów miedzianych; optyczna gęstość krycia obwoju >90%
4. **Powłoka zewnętrzna:** czarna, wykonana ze specjalnego polwinitu gumopodobnego (PVC)

Specyfikacja:

- Producent: **Technokabel**
- Model: **Technoaudio**
- Symbol: **PG-011**
- Liczba żył i ich przekrój: **1x 0,22 mm²**
- Orientacyjna średnica zewnętrzna: **6,1 mm**
- Rezystancja żyły w temperaturze 20°C (max): **84,8 Ω/km**
- Rezystancja izolacji (min): **500 MΩ/km**
- Pojemność skuteczna (żyła/ekran - max): **140 nF/km**
- Zakres temperatury pracy: **-25 do +70°C**
- Minimalny promień zginania: **10x średnica przewodu**
- Palność kabla: **nie rozprzestrzenia płomienia**
- Próby palności: **PN-89/E-04160/55, IEC 60332-1, DIN EN 50265-2-1**
- Indeks miedziowy: **8 kg/km**
- Masa: **46,5 kg/km**

Przewód POLSKIEJ PRODUKCJI, wykonany z miedzi!

Prezentowany przewód został wyprodukowany w całości w Polsce. W procesie produkcyjnym użyto **najwyższej jakości materiałów**, a finalny produkt został poddany wymagającej kontroli jakościowej.

Poziom wykonania jest **bezkonkurencyjny** w stosunku do produktów sprowadzanych z Chin, czy Tajwanu.

O producencie:

TECHNOKABEL jest europejskiej klasy producentem kabli dla automatyki przemysłowej, sterowania, transmisji sygnałów, kabli komputerowych, przewodów audio i video (w tym profesjonalnych) oraz kabli specjalnych projektowanych według wymagań klienta.

Nowoczesne wyposażenie fabryki oraz wieloletnie doświadczenie pracowników firmy **TECHNOKABEL** pozwala na produkcję zaawansowanych technicznie typów kabli spełniających najwyższe wymagania jakościowe odbiorców. Potwierdzeniem jakości oferowanych przewodów jest ponad 20% eksport kabli do Niemiec i krajów skandynawskich oraz certyfikaty jakości ISO 9001:2015 oraz 14001:2015.

Specyfikacja

Liczba żył	1
Przekrój żył [mm ²]	0,22