

Karta produktu:

Przewód ograniczający do robotów koszących kosiarek ocynowany linka 1mm² 200m

MG WIRES



Producent:	MG WIRES
Symbol:	07.0220.0200
Kod producenta:	07.0220.0200
Kod EAN:	5907796680148

Opis produktu

Polski przewód jednożyłowy, **ocynowany** w odpornej na warunki atmosferyczne izolacji. Przeznaczony do ograniczania pola pracy kosiarek robotów. Został wyprodukowany **specjalnie do stosowania z automatycznymi kosiarkami**, dzięki czemu bezbłędnie współpracuje ze wszystkimi dostępnymi na rynku modelami czołowych producentów. Robot nie gubi się i wykrywa obszar roboczy **nawet przy instalacjach o obwodzie 600m**.

Właściwości:

- Długość: **200 m**
- Przekrój przewodu: **1 mm²**
- Średnica zewnętrzna: **2,45 mm**
- **Ocynowana żyła przewodu** w kolorze srebrnym jest odporna na warunki zewnętrzne i panujące pod ziemią - nie śniedzieje i nie rdzewieje
- **Trwała, odporna na warunki atmosferyczne izolacja** pozwala na bezawaryjne użytkowanie przez wiele lat bez konieczności wymiany

Łączenie, przedłużanie przewodu

Przewód można bez problemu **łączyć** z przewodem ograniczającym dostarczonym przez producenta kosiarki. Połączenie należy wykonać poprzez zastosowanie **specjalnej wodoszczelnej złączki hydrożelowej** dostępnej w naszej ofercie.

Kompatybilność

Przewód przeszedł pozytywne testy i jest kompatybilny z następującymi modelami:

- **Ambrogio** Alex ZCS, L15, L250, 4.0 Basic, 4.0 Elite, L60, B6, L30,D3, L3, S3
- **AL-KO Robolinho** 1150 W, 500 W, E 500, 500 I
- **Bosch Indego** 350, 350 Connect, 400, 400 Connect
- **Cub Cadet** XR1 500, XR2 (1000, 1500, 2000), XR3 (3000, 4000, 5000)

- **Gardena** R160Li Sileno+, Smart Sileno Life (750, 1000, 1250), Smart Sileno City (500, 250)
- **Ferrex**
- **Greenworks** Optimow 1000, Optimow 1500
- **Honda** Miimo HRM310, HRM 520
- **Husqvarna** automower 105, 305, 310, 315, 315X, 420, 430X, 435X AWD, 450X, 520, 535 AWD, 550
- **Hyundai** HTDER21V, HTDER21WIFI, HTDER50PW
- **John Derre** TANGO E5
- **MacAllister** 500m2
- **Meec Tools** 800m2
- **NAC** RLM600-FS, RLM-1500NG, RLM-1800T
- **Robomow** RS 635 Pro S, RS 625 Pro S, RS 615 Pro S, RS 615u, RC 312 Pro S, RC 308 Pro, RC 308u, RC 304u, RX 50 Pro S, RX 50u, RX 20 Pro, RX 20u, RX 12u
- **Stiga Autoclip** M3, M5, M7, 225 S, 228 S, 230 S, 524 S, 528 S, 530 S, 550 SG
- **Stihl iMOW** RMI 422, RMI 422 P, RMI 422 PC, RMI 632, RMI 632 P, RMI 632 C, RMI 632 PC
- **Wolf-Garten Loopo** S150, S300, M1000, M1500, M2000
- **Yard Force** SA650ECO, Compact 400Ri, Compact 280R, X100i, X60i, AMIRO400, AMIRO400i, LUV1000Ri

Przewód POLSKIEJ PRODUKCJI

Kabel został wyprodukowany w całości w Polsce. W procesie produkcyjnym użyto najwyższej jakości materiałów, a finalny produkt został poddany wymagającej kontroli jakościowej. Poziom wykonania jest bezkonkurencyjny w stosunku do produktów sprowadzanych z Chin, czy Tajwanu.

Specyfikacja	
Budowa żył	linka
Długość [m]	200
Kolor powłoki	zielony
Przekrój żył [mm²]	1
Wersja	bez szpilek