


Karta produktu:

**Kabel telekomunikacyjny wstążkowy TLWY
10x0,35mm² kolorowy 150V montażowy linka
Technokabel**

TECHNOKABEL



Producent:	TECHNOKABEL
Symbol:	07.3013
Kod producenta:	0240 011 60
Kod EAN:	5905954915088

Opis produktu**Zastosowanie:**

Przewody wstążkowe **TLWY** przeznaczone są do wykonywania połączeń stałych w urządzeniach telekomunikacyjnych i elektronicznych układach sterowania maszyn. Budowa przewodu pozwala na łatwe oddzielenie od całości poszczególnych żył lub pasemka o potrzebnej do montażu liczbie żył.

Budowa:

- żyły giętkie, wielodrutowe, skręcone z miękkich drutów miedzianych
- izolacja żył wykonana z polwinitu izolacyjnego (PVC),
- żyły izolowane ułożone obok siebie i sklejone ze sobą.
- kolory izolacji żył oraz ich kolejność w gotowym przewodzie (kolory powtarzające się):
 - **Nr żył:** kolor izolacji
 - **1 8 15 22:** czerwona
 - **2 9 16 23:** niebieska
 - **3 10 17 24:** czarna
 - **4 11 18 25:** biała
 - **5 12 19 26:** zielona
 - **6 13 20 27:** brązowa
 - **7 14 21 28:** żółta

Specyfikacja

Budowa żył	linka
Izolacja	polwinit PVC
Klasyfikacja ogniowa CPR (Euroklasa)	brak
Kolory żył	biały, niebieski, czerwony, czarny, zielony, brązowy, żółty
Kształt kabla	płaski

Liczba żył	10
Marka	TECHNOKABEL
Materiał żył	miedź (Cu)
Napięcie pracy	150 V
Promień gięcia	10 x średnica
Przekrój żył [mm²]	0,35
Przybliżona waga	46,2 kg/km
Rodzaj kabla	TLWY
Średnica zewnętrzna	1,4 x 14,0 mm
Temperatura pracy (instalacje ruchome)	-5°C do +50°C
Temperatura pracy (instalacje stałe)	-30°C do +70°C