

Karta produktu:

**Moduł oświetleniowy 3xLED SMD 0,72W 12V 72lm
biały z taśmą samoprzylepną IP68 BERGMEN**

BERGMEN



Producent:	BERGMEN
Symbol:	75.3270
Kod producenta:	01-001-044-03-07
Kod EAN:	5903268404496

Opis produktu

Ekonomiczny, **trójdiodowy moduł LED**. Koreańskie diody o wysokiej skuteczności charakteryzujące się szerokim spektrum zastosowania. **Stopień ochrony IP68** –zapewnia całkowitą pyłoszczelność i ochronę przed długotrwałym zanurzeniem w wodzie. Możliwość stosowania wewnątrz, jak i na zewnątrz.

1 sztuka = 1 moduł**Przykładowe zastosowanie produktu:**

- witryny,
- gabloty,
- szafki,
- akwarystyka,
- meble kuchenne,
- meble łazienkowe,
- podświetlanie elementów.

Moduły mogą być stosowane praktycznie wszędzie, są odporne na **wstrząsy, wibracje oraz uderzenia**.

Kluczowe cechy produktu:

- Ekonomiczna seria wysokowydajnych modułów RX-3 Stark przeznaczona do **podświetleń form przestrzennych**
- Innowacyjny design i nowoczesna technologia
- Soczewki rozpraszające światło do **160 stopni**
- Wysokowydajne diody o wysokiej skuteczności świetlnej
- **Dobre odprowadzanie** ciepła
- Wysoki stopień pyło- i wodoszczelności

Specyfikacja:

- Kod EAN: **5903268404496**
- CRI - Stopień odwzorowania barw: **≥70**
- Ilość led / m.: **3**

- Kąt świecenia: **160°**
- IP: **68**
- Barwa światła: **dzienny biały**
- Moc: **0,72 W**
- Napięcie: **12 V DC**
- Odległość między modułami: **120 mm**
- Strumień świetlny: **72 lm**
- Temperatura barwowa: **6500 K**
- Temperatura pracy: **-30~70°C**
- Typ led: **3 x 2835 SMD Itswell**
- Sugerowany sposób montażu: **Montaż tylni**
- Wymiary: **68 x 15 x 8,1 mm**

Stopień ochrony IP68 (EN60529)

System IP oznacza stopień ochrony zapewnianej przez obudowy przed dostępem do części niebezpiecznych, wnikaniem obcych ciał stałych, wnikaniem wody oraz system podawania dodatkowych informacji związanych z taką ochroną. **Prezentowany produkt posiada następujące właściwości:**

- ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych drutem
- ochrona pyłoszczelna
- ochrona przed skutkami ciągłego zanurzenia w wodzie (obudowa ciągle zanurzona w wodzie, w warunkach uzgodnionych między producentem i użytkownikiem)

Specyfikacja

Kolor	biały
-------	-------