

Karta produktu:

**Kołki rozporowe wkręcane KRX 8x50mm z wkrętem  
PZ 5x60mm z łbem stożkowym do betonu, cegły  
ceramicznej i cegły silikatowej KLIMAS 100szt**

KLIMAS WKREĆ-MET



|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Producent:      | KLIMAS WKREĆ-MET |
| Symbol:         | 76.2415          |
| Kod producenta: | KRX-085060       |
| Kod EAN:        | 5907704402503    |

**Opis produktu****Oryginalny produkt renomowanej marki Klimas Wkręt-Met®!**

- Rozmiar kołka: **8 x 50 mm**
- Rozmiar wkręta: **5 x 60 mm**
- Ilość w opakowaniu: **100 szt**

Kołek rozporowy KRX składa się z koszulki wykonanej z polipropylenu oraz ze stalowego wkręta z łbem stożkowym pokrytego warstwą ochronną cynku. Przeznaczony jest do montażu lekkich elementów wykończenia wnętrz, elementów drewnianych oraz lekkich elementów instalacyjnych czy uchwytów montażowych w podłożach budowlanych o litej strukturze. Specjalna konstrukcja listew rozpierających powoduje mocne zaklinowanie kołka w otworze i zabezpiecza przed obrotem koszulki podczas wkręcania wkręta. Wewnętrzna część koszulki posiada listwy prowadzące na całej długości, które gwarantują pewne prowadzenie wkręta podczas montażu.

**Parametry techniczne:**

- Średnica i długość koszulki [dk x Lk]: **8,0 x 50 mm**
- Średnica i długość wkręta [dw x Lw]: **5,0 x 60 mm**
- Max. długość użytkowa: [tfix]: **10 mm**
- Typ gniazda: **PZ-2**
- Średnica otworu/wiertła [d0]: **8,0 mm**
- Efektywna głębokość zakotwienia [heff]: **40 mm**
- Głębokość otworu [h0]: **50 mm**
- Materiał koszulki: **polipropylen PP**
- Materiał wkręta: **stal ocynkowana**
- Min. grubość podłoża [hmin]: **75 mm**
- Min. odległość od krawędzi [cmin]: **100 mm**
- Min. odległość osiowa [Los]: **100/150 mm**
- Krajowa Ocena Techniczna: **KOT-2018/0528**
- Ilość w opakowaniu: **100 szt**

**Rodzaje podłoży do których kołek może być instalowany:**

- beton
- cegła ceramiczna pełna
- cegła silikatowa pełna

#### Cechy i korzyści:

- **Elementy klinujące** - zapewniają pewne trzymanie kołka w otworze
- **Pewny montaż** - stożkowa głowa wkręta jest bardziej masywna i posiada znaczne pogrubienie pod jej nasadą

#### Sposób montażu:

1. Przed wykonaniem montażu należy rozpoznać podłoże, w którym będzie wykonywany montaż kołka oraz porównać obciążenia jakie kołek będzie przenosił z nośnościami zawartymi w Karcie Charakterystyki lub w Krajowej Ocenie Technicznej.
2. Należy dobrać odpowiednią długość kołka, tak aby strefa rozporowa znajdowała się w materiale konstrukcyjnym ściany (grubość elementu mocowanego odpowiada max. długości użytkowej kołka - tfix).
3. Należy stosować właściwy sposób wiercenia w zależności od rodzaju podłoża (otwory w podłożu murowym z betonu komórkowego powinny być wiercone wiertarką bez udaru).
4. Średnica wierconych otworów powinna być zgodna ze średnicą zastosowanych kołków.
5. Otwory w podłożach z materiałów pełnych powinny być głębsze o min. 10mm od głębokości zakotwienia kołka.
6. Otwory w materiałach pełnych należy oczyścić ze zwiercin ruchem posuwisto-zwrotnym wiertłem na zmniejszonych obrotach.
7. Do wywierconego otworu wprowadzany jest kołek, a wkręt jest wkręcany poprzez element mocowany aż do momentu jego pełnego zagłębienia się w koszulce(montaż wstępny).

#### Polska produkcja

Prezentowane artykuły zostały wyprodukowane w całości w Polsce. W procesie produkcyjnym użyto **najwyższej jakości materiałów**, a finalny produkt został poddany wymagającej kontroli jakościowej. Poziom wykonania jest **bezkonkurencyjny** w stosunku do towarów sprowadzanych z Chin, czy Tajwanu.

#### O producencie:

Wiodący, polski producent najwyższej jakości technik zamocowań. Firma posiada cztery zakłady produkcyjne wyposażone w najbardziej innowacyjną w Europie halę wtryskarek, magazyn centralny oraz zaawansowane laboratorium. Producent systematycznie rozwija się na rynku krajowym i eksportowym. Obecnie jego wyroby docierają do ponad 60 państw na świecie. Dzięki doświadczeniu wysokiej klasy specjalistów, współpracy z producentami różnych branż, nowym inwestycjom oraz dialogowi z klientami, marka Klimas Wkręt-met od 30 lat jest synonimem najwyższej jakości zamocowań, stosowanych w branży budowlanej.