

Karta produktu:

**Przycisk przeciwpożarowy ppoż. natynkowy
ostrzegacz ręczny IP65 1Z 1R czerwony SPAMEL OP1-
W01-B\11**

SPAMEL



Producent:	SPAMEL
Symbol:	71.9011
Kod producenta:	OP1-W01-B\11
Kod EAN:	5907723097322

Opis produktu

Ręczny ostrzegacz pożarowy OP1 przeznaczony jest do stosowania w pomieszczeniach przemysłowych użytku publicznego. Przycisk w wersji natynkowej w wersji B.

Uruchomienie i wysłanie sygnału następuje **po zbitcu szybki i wciśnięciu przycisku z samoczynnym powrotem (typ B)**. Kasowanie stanu alarmowego następuje przez wymianę elementu kruchego (szybki - symbol zamówienia PPOŻ-5701).

- Wyrób jest zgodny z normą PN-EN 54-11.
- Świadectwo dopuszczenia Nr 2266/2014.
- Certyfikat zgodności EC Nr 1438/CPD/0130.

TYP B

- Tory zwierne NO (10, 20, 30): po zbitcu szybki lub zdemontowaniu pokrywy przycisk należy wcisnąć ręcznie - tory się zamykają.
- Tory rozwierne NC (01, 02, 03): po zbitcu szybki lub zdemontowaniu pokrywy przycisk należy wcisnąć ręcznie - tory się otwierają.
- Tory mieszane NC/NO (11, 12, 21): po przyciśnięciu przycisku, tory zwierne się zamkną, a tory rozwierne się otworzą.

Dane techniczne:

- Sposób montażu: **Montaż natynkowy**
- Napięcie znamionowe izolacji Ui: 500 V
- Prąd znamionowy ciągły Iu=Ith: 10 A

Prąd znamionowy łączeniowy Ie w kat.AC-15

- 2,5 A (230 V)
- 1,6 A (400/500 V)

Prąd znamionowy łączeniowy Ie w kat.DC-13

- 4 A (24 V)
- 1 A (110 V)
- 0,25 A (220 V)

Stopień ochrony

- IP65 - deklarowane przez producenta
- ROP jest odpowiednio chroniony przed dostępem wody zgodnie z normą PN-EN60068-2-30.

Przekrój przewodów przyłączeniowych

- 2× 1...2,5 mm² (jednodrutowych)
- 2× 0,75...1,5 mm² (linek)

Wymiary wyłącznika:

- Długość: **113mm**
- Szerokość: **52mm**
- Głębokość: **30mm**

Szczelność IP65 (EN60529)

System IP oznacza stopień ochrony zapewnianej przez obudowy przed dostępem do części niebezpiecznych, wnikaniem obcych ciał stałych, wnikaniem wody oraz system podawania dodatkowych informacji związanych z taką ochroną.

Prezentowany produkt posiada następujące właściwości:

- ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych drutem
- ochrona pyłoszczelna
- ochrona przed strugą wody (12,5 l/min) laną na obudowę z dowolnej strony