

Karta produktu:

Szybkozłączka żelowa UG typu Scotchlok 0,4-0,9mm Złączka zaciskowa TALVICO 100szt

TALVICO



Producent:	TALVICO
Symbol:	71.0164
Kod producenta:	03871 x100
Kod EAN:	5903802645705

Opis produktu

Łącznik mechaniczny, przelotowy typu Scotchlok UG umożliwia **połączenie przewodów** bez konieczności zdejmowania izolacji. **Jeden z przewodów biegnie przelotowo, więc nie trzeba go przecinać**. Stosowany do żył kabli miedzianych o przekrojach od 0,4 do 0,9 mm (np. YTDY, YTKSY, YNTKSYEKW, XZTKMXPW).

Dzięki wypełnieniu specjalnym **żelem uszczelniającym** zapewnia izolację oraz ochronę przed wilgocią. Produkt przystosowany jest do napięć maksymalnych o wartości 100V. Pozwala połączyć dwa przewody.

Instalacja łącznika jednożyłowego **nie wymaga odizolowania i zdejmowania końcówek przewodów**. Możliwy jest montaż na różnych średnicach żyły. Produkt cechuje się odpornością na wstrząsy, działanie rozpuszczalników i trwałością mechaniczną.

Specyfikacja:

- Producent: **TALVICO**
- Indeks: **03871**
- Typ złączki: **szybkozłączka**
- Seria złącza: **typu Scotchlok UG**
- Montaż elektryczny: **IDC**
- Montaż mechaniczny: **na przewód**
- Napięcie maksymalne: **100V**
- Kolor: **zielony**
- Wersja złączki: **przelotowa, z żelem uszczelniającym**
- Liczba torów prądowych: **2+1**
- Rozmiar przewodu: **19AWG- 26AWG**
- Średnica żyły: **0,4 - 0,9 mm**

Zastosowanie:

Złączki wykorzystujemy w **instalacjach niskoprądowych**, takich jak:

- telefoniczne

- alarmowe
- domofonowe
- przeciwpożarowe
- systemów kontroli dostępu
- automatyki przemysłowej
- sterownicze

Specyfikacja

Marka	TALVICO
Opakowanie	100 szt.
Typ	złącze elektryczne
Typ złączki	UG