

Karta produktu:

**Rura karbowana elektroinstalacyjna RGHF 16/11mm
giętka samogasnąca peszel bez pilota 320N
bezhalogenowa czarna 50m**

MARMAT



Producent:	MARMAT
Symbol:	70.2598
Kod producenta:	70.2598
Kod EAN:	5903876681210

Opis produktu

Rury elektroinstalacyjne nierozprzestrzeniające płomienia bezhalogenowe typu **RGHF** zabezpieczają przed **rozchodzeniem się ognia po odcięciu jego źródła**. Według klasyfikacji normy **PN-EN 61 386** prezentowane rury posiadają kod 2242. Wykonane są ze specjalnego tworzywa, dzięki któremu podczas spalania się rury nie wydzielają się z niej **toksyczne związki chemiczne** oraz **chmury korozyjne**. Chroni przed czynnikami mechanicznymi, wpływami temperatur oraz wilgocią. Charakteryzuje się **odpornością na ściskanie (320N)** przy zachowaniu bardzo dobrej elastyczności. Kształt przekroju podłużnego zapewnia **bezproblemowe wprowadzanie przewodów i kabli** na znaczne odległości. Gwarantuje również **łatwy dostęp** do kabli elektrycznych oraz **bezproblemowe usuwanie usterek** instalacji elektrycznej podczas eksploatacji.

Rury sprzedawane są w fabrycznych krążkach po 50m. Kupując 2 sztuki otrzymasz 2 odcinki po 50m.

Specyfikacja:

- Producent: **Marmat**
- Model: **RGHF**
- Długość krążka: **50 mb**
- Średnica wewnętrzna: **11 mm**
- Średnica zewnętrzna: **16 mm**
- Materiał wykonania: **specjalne tworzywo sztuczne**
- Odporność na ściskanie: **320N**
- Zakres temperatur: **-25°C ÷ 90°C**
- Elastyczność: **giętka**
- Odporność na promieniowanie UV: **nie**
- Pilot do wciągania kabli: **nie**
- Kolor: **czarny**

Orientacyjne ilości przewodów i kabli, które mogą być ułożone w rurze karbowanej RKGS/RKGL 16:

- Ø 5,5 mm np. F/UTP kat.5 – **1 szt.**
- Ø 7,2 mm np. kabel antenowy Trishield – **1 szt.**

- Ø 10,6 mm np. YDY 3x2,5 - **0 szt.**
- Ø 11,5 mm np. YDY 4x2,5 - **0 szt.**
- YDYp 3x1,5 - **1 szt.**
- YDYp 3x2,5 - **1 szt.**

Zastosowanie:

Rury karbowane przeznaczone są do zabezpieczania instalacji elektrycznych przed czynnikami mechanicznymi, wpływami temperatur oraz wilgocią. Zapewniają doskonałą ochronę kabli i przewodów elektrycznych lub telekomunikacyjnych w licznych systemach instalacyjnych.

Rodzaje instalacji:

- instalacje zewnętrzne
- instalacje wewnętrzne
- instalacje naścienne i podtynkowe
- ściany gipsowe
- beton zalewany
- beton wibrowany

Miejsca stosowania:

- miejsca o podwyższonym zagrożeniu pożarowym
- budynki użyteczności publicznej
- budynki o konstrukcji drewnianej
- strychy i poddasza

Szeroka oferta

Zajrzyj do naszych pozostałych ofert! Znajdziesz tam szeroki wybór rur karbowanych w różnych rozmiarach (Ø 16-50mm), wersjach (bez i z pilotem) oraz kolorach (czarny, grafitowy, szary).

Specyfikacja

Długość [m]	50
Kolor	czarny
Odporność na UV	nie
Pilot do przeciągania kabli	nie
Rozmiar [mm]	16/11
Średnica wewnętrzna [mm]	11
Średnica zewnętrzna [mm]	16
Typ	peszel RGHF