

Karta produktu:

**Dławik Dławnica do rur karbowanych giętkich GUS
(RSF) fi: 16mm IP65 szara**

MARMAT



Producent:	MARMAT
Symbol:	70.0647
Kod producenta:	GUS 16
Kod EAN:	5901289535816

Opis produktu

Seria kompaktowych, wodoszczelnych dławików marki Marmat przeznaczona jest do stosowania z **rurami elastycznymi GUS o średnicy zewnętrznej 16mm**. Prezentowany produkt charakteryzuje się bardzo niską wagą w stosunku do innych dławnic. Stopień ochrony i szczelności dławika wynosi **IP65**.

Znajdzie swoje zastosowanie między innymi w:

- przemysłowych instalacjach elektrycznych
- instalacjach teleinformatycznych
- instalacjach informatycznych
- w miejscach narażonych na działanie wilgoci, wody i pyłu

Specyfikacja:

- Producent: **Marmat**
- Typ: **Dławik do rury elastycznej**
- Kompatybilność: **do rur typu GUS**
- Kolor: **szary**
- Stopień szczelności: **IP65**
- Średnica: **16mm**
- Przeznaczenie: **do ochrony przewodów wychodzących z otworów**
- Waga produktu: **12g**

Zastosowanie rur karbowanych:

Rury karbowane przeznaczone są do **zabezpieczania instalacji elektrycznych** przed czynnikami mechanicznymi, wpływami temperatur oraz wilgocią. Zapewniają **doskonałą ochronę** kabli i przewodów elektrycznych lub telekomunikacyjnych w licznych systemach instalacyjnych.

Kształt przekroju podłużnego zapewnia **bezproblemowe wprowadzanie przewodów i kabli** na znaczne odległości. Gwarantuje

również **łatwy dostęp** do kabli elektrycznych oraz **bezproblemowe usuwanie usterek** instalacji elektrycznej podczas eksploatacji.

Rodzaje instalacji:

- instalacje zewnętrzne
- instalacje wewnętrzne
- instalacje naścienne i podtynkowe
- ściany gipsowe
- beton zalewany
- beton wibrowany
- instalacje narażone na ciągłą pracę

Szczelność IP65 (EN60529)

System IP oznacza stopień ochrony zapewnianej przez obudowy przed dostępem do części niebezpiecznych, wnikaniami obcych ciał stałych, wnikaniami wody oraz system podawania dodatkowych informacji związanych z taką ochroną. Prezentowany produkt posiada następujące właściwości:

- ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych drutem
- ochrona pyłoszczelna
- ochrona przed strugą wody (12,5 l/min) laną na obudowę z dowolnej strony

Specyfikacja	
Marka	MARMAT
Średnica [mm]	16