

Karta produktu:

**Końcówka tulejkowa izolowana podwójna typ HI /
ERHL DIN 2x 35,0mm² / 16mm miedziana cynowana
galwanicznie czerwona ERGOM 50szt.**

ERGOM



Producent:	ERGOM
Symbol:	71.0198
Kod producenta:	E08KH-02010109001
Kod EAN:	5900003631025

Opis produktu**Końcówka tulejkowa izolowana TE 35 - 16:**

- na żyłę o przekroju 35mm²
- długość złączki bez izolacji 16mm

Izolowane tulejki kablowe przeznaczone są do zaciskania na **przewodach wielodrutowych (tzw. lince)** a ich celem jest utrzymanie razem wszystkich pojedynczych drutów przewodu oraz usztywnienie ich przed przykręceniem w zacisku. Stosowanie tulejek zapewnia większą **odporność połączenia na drgania mechaniczne oraz mniejszą możliwość wystąpienia zwarc.** Tulejki kablowe w dużym stopniu wpływają na **prawidłową eksploatację urządzeń i instalacji elektrycznych**. Zakończenie przewodu wielodrutowego tulejką w znacznym stopniu **ułatwia jego montaż** np. w kostce zaciskowej.

W przypadku **tulejek izolowanych** tak samo jak nieizolowanych na przewodzie zaprasowywana jest **część metalowa końcówki**, natomiast izolacja pozostaje niezaprasowana pełniąc rolę **odgiętki** zabezpieczającej przewód przed nadmiernym zginaniem.

Zalety:

- **miedź cynowana galwanicznie**
- izolacja poliamidowa
- wyprodukowane w Polsce
- gwarancja **trwałego połączenia**

Właściwości:

- materiał: **miedź Cu**
- pokrycie: **cynowane galwanicznie**
- izolacja: **polipropylen**
- temperatura pracy: **-30 ÷ +95°C**
- solidne wykonanie

Certyfikaty i normy:

- Wykonanie: **DIN 46228/4 (tylko kolor DIN)**
- Aprobata: **PRS TE/2241/880567/19**
- Certyfikat UL: **E493579**

Wymiary:

- **L1:** 30
- **L2:** 16
- **d1:** 8,30
- **d2:** 12,7
- **s1:** 0,20
- **s2:** 0,40

Specyfikacja

Długość całkowita [mm]	30
Długość końcówki / części nieizolowanej [mm]	16
Kolor	czerwony
Na żyłę o przekroju [mm ²]	35
Typ	końcówka tulejkowa izolowana HI / TE