

Karta produktu:

## Patchcord S/FTP kat.6 PiMF kabel sieciowy LAN 2x RJ45 linka czarny 3m VALUE

VALUE



<b>Producent:</b>	VALUE
<b>Symbol:</b>	40.0049
<b>Kod producenta:</b>	21.99.1355
<b>Kod EAN:</b>	7611990177578

### Opis produktu

Przewód **RJ45/RJ45** przeznaczony do wykonywania połączeń krosowych w punktach dystrybucyjnych oraz połączeń gniazda abonenckiego z urządzeniami sieciowymi takimi jak switch, router lub bezpośrednio z kartą sieciową komputera. Znajdzie zastosowanie w połączeniach **urządzeń pasywnych i aktywnych** w sieciach LAN, Ethernet, Wi-Fi, xDSL, CCTV, telefonicznych - w domu, biurze, handlu i przemyśle.

**Specjalna konstrukcja PIMF**, gdzie poszczególne pary ekranowane są folią aluminiową, a dodatkowo wszystkie pary razem pełnym oplotem z drutów pozwala na stosowanie patchcordów w **najbardziej wymagających aplikacjach**.

### Charakterystyka:

- Do użytku na wewnątrz budynków
- Solidna zewnętrzna powłoka
- Sekwencja par zgodna z EIA/TIA 568
- Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne
- Zapewniają najwyższe parametry transmisyjne i zgodność z kategorią
- Uniwersalne - pasują do wszystkich urządzeń sieciowych RJ45
- Elastyczne i łatwe do ułożenia
- Wysoka precyzja wykonania

### Kategoria 6 - częstotliwość do 250 MHz, klasa E

Przewody sieciowe kategorii 6 funkcjonują w zakresie częstotliwości do 250 MHz oraz zostały sklasyfikowane jako klasa E według norm **ISO 11801** oraz **EN 50173**. Posiadają bardziej rygorystyczne specyfikacje dotyczące przesłuchu oraz szumu systemowego niż przewody kategorii 5e. Cechują się **bardzo dużą szybkością bitową**, dzięki czemu znajdują zastosowanie w instalacjach w których wymagana jest **szybka transmisja danych**, np. przy implementacji Gigabit Ethernetu.

### Specyfikacja:

- **Długość:** 3 m
- **Złącza:** 2x wtyk RJ45 [8p8c]
- **Klasa ekranowania:** S/FTP
- **Typ ekranu:** wielowarstwowy PiMF (metalowa folia na parach + pełny opłot z drutów)
- **Kategoria:** 6
- **Częstotliwość:** 250 MHz
- **Przekrój:** 4 x 2
- **Typ kabla:** skrętka
- **Żyły:** wielodrutowe tzw. linka
- **Typ połączenia:** prosty 1:1 (według standardu 568)
- **Powłoka:** polwinit PVC
- **Kolor:** czarny

## Specyfikacja

<b>Długość [m]</b>	3
<b>Ekranowanie</b>	tak
<b>Kategoria</b>	6
<b>Kolor powłoki</b>	czarny
<b>Kształt kabla</b>	okrągły
<b>Marka</b>	VALUE
<b>Rodzaj kabla</b>	S/FTP
<b>Typ połączenia</b>	prosty 1:1