

Karta produktu:

**Moduł SFP+ (mini-GBIC) wielomodowy MM LC duplex
do 300m 10Gbit/s Extralink**

EXTRALINK



Producent:	EXTRALINK
Symbol:	60.7935
Kod producenta:	EX.2244
Kod EAN:	5902560362244

Opis produktu

Moduł SFP (ang. Small Form-factor Pluggable) to standardowy moduł optyczny używany w sieciach komputerowych do przesyłania danych za pomocą światłowodów. Pozwala na łatwe zmienianie i uaktualnianie połączeń sieciowych bez konieczności wymiany całego urządzenia. Prezentowany moduł jest przeznaczony do transmisji podwójnym (**duplex**) światłowodem wielomodowym (**MM**) na odległość **do 300m**. Długość fali TX **850nm**.

Najważniejsze funkcje:

- GFC i 10 Gigabit/s, prędkości transmisji danych 8,5 G
- Zgodność z SFP+ MS
- Bardzo niski pobór mocy (< 1 W)
- Cyfrowy interfejs monitora diagnostycznego
- Zakres temperatur pracy od 0°C do 70°C
- Transmisja wielomodowa
- Zasięg do 300 m

Dane techniczne:

- Producent: **Extralink**
- Typ: **Moduł SFP+**
- Prędkość transmisji: **Do 10 Gbps**
- Dystans: **Do 300 m**
- Typ: **SFP+**
- Złącze wyjściowe: **LC**
- Rodzaj transmisji: **Multi-Mode**
- Rodzaj duplexu: **Fizyczny (dwa włókna)**
- Temperatura robocza: **0°C do 70°C**
- Długość fali TX: **850nm**

O producencie:

Extralink jest marką oferującą szeroką gamę urządzeń i akcesoriów sieciowych, a ich oferta skierowana jest nie tylko do większych dostawców usług sieciowych, ale i również do domowych użytkowników sprzętu sieciowego. Zgodnie z ich przekonaniem na pierwszym miejscu stawiają klienta i chcą, aby każdy miał możliwość i przyjemność korzystania z **szybkiego i bezproblemowego dostępu do szerokopasmowego łącza internetowego**.

Produkty Extralink są bez wątpienia jednymi z najlepszych na rynku, producent jest coraz bardziej doceniany w skali światowej, a produkty takie jak złączki światłowodowe, media konwertery, moduły SFP itp. są nieodłącznym wsparciem **wielu dużych firm**. Dzięki **Extralink** możesz swobodnie budować swoje sieci LAN oraz sieci WiFi bez obawy o awarię.

Specyfikacja techniczna:

Cechy / filtry

- Dystans transmisji: Poniżej 1km
- Moduł SFP - prędkość portu: 10 Gbps
- Złącze wyjściowe: LC
- Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): CE, RoHS
- Certyfikaty: FCC
- Długość fali: 850 nm, 850,
- Liczba dołączonych produktów: 1
- Maksymalna szybkość przesyłania danych: 10000
- Maksymalna temperatura eksploatacji: 70
- Maksymalny dystans transferu: 300
- Pobór mocy: 1
- Rodzaj duplexu SFP: Fizyczny (dwa włókna)
- Rodzaj włókna: MM (Multi-Mode)
- Typ interfejsu: SFP+
- Typ transceivera SFP: Światłowód
- Wsparcie dla Multi-mode fiber (MMF): Tak
- Złącze światłowodowe: LC (UPC)

Specyfikacja

Marka	EXTRALINK
Model	60.7935
Zasięg	300 m