

Karta produktu:

Kołki rozporowe uniwersalne UNO 6x28mm do wszystkich typów podłoża RAWLPLUG 200szt

RAWLPLUG



Producent:	RAWLPLUG
Symbol:	76.2610
Kod producenta:	UNO-K-06
Kod EAN:	5906675009544

Opis produktu

Kołki uniwersalne rozporowe - Rawlplug UNO

- Rozmiar kołka: **6 x 28 mm**
- Rodzaj: **UNO**
- Ilość w opakowaniu: **200 szt**

Uniwersalny kołek rozporowy przeznaczony do zakotwień w każdym podłożu, zarówno pełnym jak i otworowym.

UNO to 100% pewności mocowania, bez obracania i niespodzianek. Unikatowa konstrukcja pozwoliła znacząco ograniczyć długość kołka oraz zapewnia stabilne mocowanie nawet w nieznanych lub wypracowanych podłożach.

Kołek UNO został zaprojektowany w celu zapewnienia szybkiego i wygodnego montażu, minimalizując przy tym liczbę kroków potrzebnych do ukończenia instalacji. Jest łatwy w użyciu i dostępny w różnych długościach i średnicach, co pozwala na dopasowanie go do różnych rozmiarów otworów i wymagań projektowych.



Cechy i korzyści:


- Unikalne rozwiązanie konstrukcyjne sprawia, że **rozpór następuje od strony wejścia** do otworu w podłożu, a nie od strony jego dna
- Niewielka długość pozwala na zamontowanie **w cienkich ścianach**
- Dwie **symetryczne połowy kołka** w połączeniu z dwukierunkowym rozprem umożliwiają osiągnięcie **dużej siły** nawet na krótkim odcinku
- Kołnierze **zapobiega ślizganiu** się kołka w otworze



- Wyjątkowa geometria gwarantuje maksymalny rozpór i **przyczepność do podłoża**, w efekcie czego UNO można montować bezpiecznie we wszystkich rodzajach podłoża i we wszystkich aplikacjach
- **Skrzydła antyrotacyjne** zapobiegają okręcaniu się koszulki w otworze w trakcie montażu, dzięki czemu dobrze spisuje się w niestabilnych otworach

Materiał podłoża:

1. Beton
2. Cegła pełna
3. Cegła silikatowa pełna
4. Cegła dziurawka
5. Cegła silikatowa drążona
6. Gazobeton
7. Płyta gipsowo-kartonowa



Beton



Cegła pełna




Cegła silikatowa pełna




Cegła dziurawka



Cegła silikatowa drążona



Gazobeton



Płyta gipsowo-kartonowa


Przykłady aplikacji:

- Półki ścienne
- Syfity podwieszane
- Instalacje elektryczne
- Koryta kablowe
- Kotły
- Grzejniki
- Oświetlenie
- Wyposażenie łazienki
- Wyposażenie mieszkania



Sposób montażu:

1. Wywiercić otwór wiertłem o zalecanej średnicy.
2. Umieścić kołek UNO w otworze i docisnąć do osadzenia się kołnierza.
3. Przez element mocowany włożyć wkręt o zalecanej średnicy do otworu w kołku.






Dane techniczne:

- Średnica kołka [d]: **6 mm**
- Długość kołka [l]: **28 mm**
- Średnica kompatybilnych wkrętów [D]: **3,5-5,0mm**
- Długość kompatybilnych wkrętów [L]: **min. 25mm**
- Średnica otworu [df]: **4,0-6,0mm**
- Kolor kołka: **czerwony**
- Krajowa Ocena Techniczna: **KOT-2022/2086**
- Kod produktu: **UNO-K-06**

Dane instalacyjne:

- Średnica otworu w podłożu [d0]: **6mm**
- Min. głębokość otworu w podłożu [h0]: **38mm**
- Minimalna głębokość osadzenia łącznika [hnom]: **28mm**
- Min. grubość podłoża [hmin]: **80mm**
- Min. rozstaw [smin]: **56mm**
- Min. odległość od krawędzi [cmin]: **56mm**



Maksymalne obciążenie:

		Ø 5mm	Ø 6mm	Ø 8mm	Ø 10mm
Podłoże		max KG			
	Beton	33	66	66	138
	Cegła ceramiczna pełna	60	100	120	140
	Pustak ceramiczny poryzowany	24	30	36	36
	Cegła ceramiczna drążona	30	30	36	48
	Cegła silikatowa pełna	60	100	100	160
	Płyta gipsowo kartonowa	8	10	18	17



O marce Rawlplug:

Marka Rawlplug powstała w 1919 roku, w Wielkiej Brytanii, ale jej popularność szybko nabrała międzynarodowy zasięgu. Rawlplug jest pionierem w sektorze bezpiecznych, niezawodnych i nowoczesnych zamocowań. To właśnie oni wynalazli pierwszy kołek rozporowy, pierwszą kotwę mechaniczną i pierwsze mocowanie do suchej zabudowy.

Przedsiębiorstwo jest dumne ze swojej pełnej osiągnięć przeszłości, jednak nie zapominają o przyszłości, tworząc coraz to nowe rozwiązania w zakresie mocowań.

Projektowanie koncepcyjne, opracowania rozwojowe, produkcja, dostawy, sprzedaż, montaż oraz serwis produktów - tym obecnie zajmuje się Rawlplug. Każdego dnia pracują nad wyznaczeniem kierunku, w którym zmierza rozwój globalnego



rynku zamocowań.

Specyfikacja	
Długość [mm]	28
Marka	RAWLPLUG
Średnica [mm]	6,0
Typ	UNO