

Karta produktu:

Rurka termokurczliwa RTS 4/1mm czarna 1m

RADPOL



Producent:	RADPOL
Symbol:	71.3052
Kod producenta:	WRJCA4000100010030C1
Kod EAN:	5907511922195

Opis produktu

Rurka termokurczliwa cechuje się **uniwersalnością** oraz szeregiem różnych zastosowań. Dzięki niej wykonamy **izolacje elektryczną**, zabezpieczymy miejsce **przed dostającą się wilgocią** oraz ochronimy połączenie **przed uszkodzeniami mechanicznymi**. Obkurczająca się koszulka termokurczliwa **przyjmuje kształt przedmiotu znajdującego się wewnątrz** np. połączenie dwóch kabli tworząc szczelny rękaw. Dzięki tej wyjątkowej właściwości rurka **tworzy powłokę chroniącą** przed czynnikami zewnętrznymi. Koszulki termokurczliwe mogą służyć również w celach identyfikacyjnych, rozróżniających lub dekoracyjnych. Rurka poliolefinowa jest **giętka**, wysoce odporna na działanie płomienia oraz przyjazna dla środowiska. Temperatura pracy to **-55°C do +125°C**.

Współczynnik skurczenia rurki termokurczliwej: 4:1. Oznacza to, że potrafi zmniejszyć swoją nominalną średnicę czterokrotnie.


Dane techniczne termokurczy:

- Producent: **RADPOL**
- Symbol: **WRJCA4000100010030C1**
- Rozmiar: **4/1 mm**
- Kolor: **czarny**
- Minimalna temperatura obkurczania **+115°C**
- Temperatura pracy: **-55 do +125°C**
- Współczynnik skurczenia: **4:1**
- Wytrzymałość na rozciąganie, min. **15MPa**
- Wydłużenie przy zerwaniu, min. **350%**
- **Odporna na UV, niesamogasnąca, bezhalogenowa**
- **Zgodne z REACH, RoHS**
- **Odcinki 1 metrowe**

Wymiary:

- Wewnętrzna średnica nominalnie [D]: **4,0 mm**

- Wewnętrzna średnica po obkurczeniu [d]: **1,0 mm**
- Grubość ścianki po obkurczeniu [s]: **1,0 mm**



Zastosowanie rur termokurczliwych:

Rurka termokurczliwa nadaje się do celów izolacyjnych, ochronnych, identyfikacyjnych oraz do tworzenia wiązek. **Znajduje szerokie zastosowanie w elektronice, telekomunikacji jak również przemyśle motoryzacyjnym.** Rurki posiadają **duże możliwości skurczenia i doskonałe właściwości mechaniczne.**

Dostępne kolory rurek termokurczliwych w naszej ofercie:

- biały (zwykła)
- żółto-zielony (zwykła)
- czarny (zwykła i z klejem)
- czerwony (zwykła i z klejem)
- niebieski (zwykła i z klejem)
- przezroczysty (zwykła i z klejem)
- zielony (zwykła i z klejem)
- żółty (zwykła i z klejem)

Dostępne rozmiary koszulek termokurczliwych w naszej ofercie [mm]:

- 1,6/0,8
- 2,4/1,2
- 3,2/1,6
- 4,8/2,4
- 4,0/1,0
- 6,4/3,2
- 8,0/2,0
- 9,5/4,8
- 12,7/6,4
- 19,1/9,5
- 25,4/12,7
- 38,0/19,0
- 50,8/25,4

Specyfikacja

Kolor	czarny
Średnica przed i po obkurczeniu [mm]	4,0 / 1,0
Typ	rura termokurczliwa

