

Karta produktu:

Oprawa sufitowa hermetyczna 120cm lampa 230V z tubami LED 2x36W (szklane) 3600lm IP65 barwa CW biała zimna MASTER LED

MASTER LED



Producent:	MASTER LED
Symbol:	75.1023
Kod producenta:	5663N-XQ
Kod EAN:	5904703013167

Opis produktu**Oprawa sufitowa lampa LED KOMPLET 2x36W IP65 120cm**

Oprawa hermetyczna LED wyposażona w dwie **światłówki o mocy 2x36W** oraz zimną barwę światła o **temperaturze 6000-6500K** i strumieniu świetlnym **1800lm**. Długość oprawy wynosi **120cm**, a została ona wykonana z wysokiej jakości materiałów, co gwarantuje jej długotrwałość i niezawodność.

Dzięki wysokiej klasie szczelności **IP65**, oprawa nadaje się idealnie do montażu na zewnątrz, w miejscach narażonych na **duże zapylenie i wilgoć**. Jest to doskonałe rozwiązanie dla oświetlenia głównego w przemysłowych pomieszczeniach i magazynach.

Oprawa jest dostarczana z **klamrami ze stali nierdzewnej i wkrętami zabezpieczającymi**, co zapewnia łatwy montaż i bezpieczne użytkowanie. Dzięki profesjonalnemu wykonaniu oraz wysokiej jakości, produkt będzie służył przez długi czas, spełniając oczekiwania klientów.

**Obszar zastosowań:**

- Idealne do pomieszczeń przemysłowych i magazynowych
- Parkingi i przejścia podziemne
- Garaże
- Warsztaty, linie montażowe

W zestawie:



- Oprawa
- Akcesoria montażowe
- 2x Tuby LED 6500K

Dane techniczne:

Oprawa LED:

- Materiał oprawy: **ABS**
- Materiał zaczepów: **ABS**
- Materiał klosza: **Polistyren (PS)**
- Wymiar produktu: **1260 x 107 x 61mm**
- Dopuszczalne napięcie: **220-240V ~ 50/60Hz**
- Moc: **2x36W**
- Klasa odporności: **IP65**
- Temperatura pracy: **-40°C ~ +55°C**

Tuba LED:

- Materiał wykonania: **Szkło**
- Moc: **18 W**
- Napięcie wejściowe: **AC 165-265V**
- Ilość lumenów: **1800LM (100lm/W)**
- Kąt świecenia: **320°**
- Barwa światła: **6000-6500K (biały zimny)**
- Żywotność: **>30000 godzin**
- Sposób zasilania: **Zasilanie jednostronne**
- Temperatura pracy: **-15°C ~ +45°C**
- Średnica: **26 mm**
- Długość: **1200 mm**



Szczelność IP65 (EN60529)

System IP oznacza stopień ochrony zapewnianej przez obudowy przed dostępem do części niebezpiecznych, wnikaniem obcych ciał stałych, wnikaniem wody oraz system podawania dodatkowych informacji związanych z taką ochroną.

Prezentowany produkt posiada następujące właściwości:

- ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych drutem
- ochrona pyłoszczelna
- ochrona przed strugą wody (12,5 l/min) laną na obudowę z dowolnej strony



Specyfikacja

Barwa światła

CW

Długość [cm]	120
Rodzaj	hermetyczna (szklane)