

Karta produktu:

**Dławik kablowy Dławnica izolacyjna metalowa
PG13,5 IP68 z nakrętką**

TRYTYT



Producent:	TRYTYT
Symbol:	70.1230
Kod producenta:	MPG-13,5
Kod EAN:	5901924532170

Opis produktu**Dławik kablowy dławica PG 13,5 H IP68
metalowy****Dławica izolacyjna PG 13,5 metalowa**

Dławice metalowe przeznaczone są do uszczelniania przejść przewodów przez obudowy urządzeń elektrycznych w instalacjach przemysłowych. Szczególnie tam gdzie wymagane jest zapewnienie wysokiej odporności mechanicznej i stabilności chemicznej. Najczęściej stosowane w przemyśle chemicznym, produkcji urządzeń pomiarowych itp.

Właściwości:

- materiał wykonania: mosiądz niklowany, wkładka z PA6, uszczelka oraz o-ring wykonana z NBR, kauczuk akrylonitrylo-butadienowy
- konstrukcja dławicy zapobiega skręceniu się kabla wewnątrz i zapewnia dużą wytrzymałość na zerwanie
- stopień ochrony: IP68
- temperatura pracy: -40 st.C do +100 st.C (krótkotrwałość do +120 st.C)
- łatwe w montażu

Dławiki w tej ofercie sprzedawane są na sztuki (1 sztuka = 1 dławik, jeżeli chcesz zakupić 100 dławików dokonaj zakupu 100 szt.)

**Zastosowanie:**

Dławiki kablowe służą do wprowadzania przewodów i kabli do środka obudów elektrycznych, telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, takich jak: puszk, skrzynki rozdzielcze, szafy sterownicze, boxy krone itp. Zapewniają ochronę przed negatywnym wpływem czynników środowiska (pyłem ,



wilgocią).

Specyfikacja

Kolor	srebrny
Marka	TRYTYT
Rodzaj dławnicy	PG-13,5
Typ	dławnica izolacyjna metalowa IP68 z nakrętką
Typ gwintu	dławnice z gwintem PG
Zakres średnicy przewodów	6,0 - 12,0 mm