

Karta produktu:

Mufa przełącznica światłowodowa FO 4:16 (4 wejścia, 16 wyjść) z tackami (36 spawów) + dławiki czarny IP65 GFP-16S-BL TELCOLINE

TELCOLINE



Producent:	TELCOLINE
Symbol:	30.0250
Kod producenta:	GFP-16S-BL
Kod EAN:	5905954930036

Opis produktu

Mufa przełącznica światłowodowa FO 4:16 (4 wejścia, 16 wyjść) z tackami (36 spawów) + dławiki czarny IP65 GFP-16S-BL TELCOLINE

Mufa/przełącznica podwieszana FO FTTH dla 16 adapterów SC LC simplex duplex 4:16

Mufa światłowodowa naścienna posiada cztery wejścia na kabel magistralny oraz **16 wyjść na kable abonenckie**. Została zaprojektowana do montażu naściennego. Jej konstrukcja umożliwia **łatwy montaż splitterów i adapterów (SC/LC)** oraz **dobry dostęp do umieszczania spawów i włókien**.

Konfiguracja elementów montażowych oraz sposób wykonania zamknięcia obudowy pozwala na **łatwy dostęp w przypadku konieczności konserwacji** lub instalacji nowych komponentów układu. Rozkręcane wejścia na kable magistralne umożliwiają montaż kabla dystrybucyjnego bez konieczności przecinania wszystkich włókien. Mufa do zastosowania zarówno **wewnątrz jak i na zewnątrz** obiektu.



Dane techniczne:

- Mufo-przełącznica **GFP-16S-BL**
- Ilość wejść/wyjść: **4 wejścia na kabel magistralny; 16 wyjść na kable abonenckie**
- Materiał: **PC**
- Kolor: **Czarny**
- Wymiary: **286x182x78 mm**
- Stopień ochrony: **IP65**



- Ilość tacek spawów: **1/zintegrowana/odchylana**
- Maksymalna ilość spawów: **36**
- Ilość miejsc na adaptery: **16 (SC simplex/LC duplex)**
- Temperatura eksploatacji: **-35°C~+60°C**

Najważniejsze funkcje:

- Ochrona spawów włókien światłowodowych przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych oraz przed zagrożeniami mechanicznymi
- Odporność na substancje występujące w kanalizacji teletechnicznej
- Odporność na niskie i wysokie temperatury
- Odporność na promieniowanie UV
- Rozkładane wejścia na kable magistralne
- Montaż naścienny oraz do słupa telekomunikacyjnego

Zastosowanie:

- Głównie wykorzystywana w projektach FFTH i FTTB.



Wyposażenie:

- Ostonki spawów
- Plastikowe opaski zaciskowe
- Tuba ochronna do rozprowadzania włókien
- Kołki i wkręty do montażu naściennego
- Kluczyk do zamykania drzwiczek
- Taśma izolacyjna



W naszej ofercie znajdują Państwo szeroki asortyment F.O.:

- kable światłowodowe
- patchcordy i pigtaile
- przełącznice i mufy
- adaptery i ostonki spawów
- ściągacze izolacji, ucinaczki i obcinarki
- urządzenia testujące i pomiarowe
- stojaki z włóknem szklanym do przeciągania kabli
- spawarki światłowodowe





Szczelność IP65 (EN60529)

System IP oznacza stopień ochrony zapewnianej przez obudowy przed dostępem do części niebezpiecznych, wnikaniem obcych ciał stałych, wnikaniem wody oraz system podawania dodatkowych informacji związanych z taką ochroną.

Prezentowany produkt posiada następujące właściwości:

- ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych drutem
- ochrona pyłoszczelna
- ochrona przed strugą wody (12,5 l/min) laną na obudowę z dowolnej strony