

Karta produktu:

Zasilacz na szynę DIN 24V 3,2A 75W uniwersalny EDR Mean Well

MEAN WELL



Producent:	MEAN WELL
Symbol:	50.0796
Kod producenta:	EDR-75-24
Kod EAN:	5902135303139

Opis produktu

ZASILACZ NA SZYNĘ DIN 24 V 3.2 A 75 W UNIWERSALNY OTWARTY OBIEG EDR MEAN WELL

Ekonomiczny zasilacz na szynę DIN | MEAN WELL EDR-75-24

Niezbędny składnik w systemach zasilania i automatyki przemysłowej, które wymagają **ciągłości** i **stabilności** pracy. Zasilacz na szynę DIN dostarcza stabilną energię w **sytuacjach krytycznych**, stojąc na straży bezpiecznej pracy Twoich urządzeń.

Wąski korpus o szerokość 40 mm pozwala zaoszczędzić miejsce w szafkach montażowych, a zarazem zapewnia **skuteczne chłodzenie** poprzez swobodny obieg powietrza.

Montaż zasilacza na szynie **DIN TS35 / 7.5** lub **15** jest nie tylko prosty, ale również pewny. Idealne rozwiązanie dla zastosowań w **automatyce przemysłowej**.



Zasilacze na szynę DIN

EDR to ekonomiczna seria zasilaczy na szynę **DIN** o mocach od **75** do **150 W**, przystosowana do montażu na szynach **TS-35/7,5** lub **TS-35/15**. Dzięki wąskiej obudowie mamy możliwość zaoszczędzić miejsce w szafkach montażowych. Zasilacze **EDR** wyposażone są w tryb **prądu stałego**, a dzięki szeregowi zabezpieczeń są idealnym rozwiązaniem dla zastosowań w **automatyce przemysłowej**.



Seria EDR to:

- napięcie zasilania: **90~264 V AC, 124~370 V DC**,
- sprawność do **88.5%**,
- **zabezpieczenia**: przeciwzwarceniowe, przeciążeniowe, nadnapięciowe i termiczne,
- **sygnalizacja pracy** diodą LED,
- chłodzenie przy **otwartym obiegu powietrza**,
- temperatura pracy od **-20 do +60°C**,
- montaż na szynie **DIN TS 35 / 7.5** lub **15**,
- zgodność z normą **EN61000-6-2 (EN50082-2)**.

Dane techniczne:

- Producent: **MEAN WELL**
- Indeks producenta: **EDR-75-24**
- Typ zasilacza: **na szynę DIN**
- Napięcie wyjściowe: **24 V**
- Prąd: **0~3.2 A**
- Moc: **75 W**
- Wymiary: **32 × 125.2 × 102 mm**
- Wydajność: **87.5%**
- Tolerancja: **+/- 1%**
- Zakłócenia: **150 mV**



Cechy produktu:

- **zabezpieczenia**: przeciwzwarceniowe, przeciążeniowe, nadnapięciowe i termiczne, które gwarantują pewne i bezpieczne działanie zasilacza,
- sprawność do **88.5%**,
- napięcie zasilania: **90-264 V AC** lub **124-370 V DC**,
- montaż na szynie **DIN TS35 / 7.5** lub **15**, umożliwiając łatwą instalację i oszczędzając miejsce w szafkach montażowych,
- chłodzone wolnym obiegiem powietrza – zakres temperatury pracy od -20 do +60°C,
- **dioda LED** – sygnalizacja pracy.

Zastosowanie:

- w systemach **awaryjnego zasilania**,
- jako wsparcie dla systemów **bezpieczeństwa**, takich jak kamery monitoringu czy systemy alarmowe,
- w systemach **automatyki** przemysłowej,
- jako system wspomagania **sterowania maszyn**,
- uniwersalne źródło zasilania **oświetlenia**,
- w urządzeniach testowych i pomiarowych w **laboratoriach** oraz **zakładach badawczych**.

Opis producenta:

Światowy lider w dziedzinie systemów zasilania, na rynku nieprzerwanie od 1982 roku. Firma MEAN WELL ma w swojej ofercie przeszło 9000 różnych modeli sprzętu elektronicznego, m.in. charakterystyczne zasilacze LED.

Od dłuższego czasu produkty tej marki możemy znaleźć w każdym zakątku globu, wszystko za sprawą ponad 200 dystrybutorów. Renoma, którą sobie wypracowało MEAN WELL przez ostatnie 30 lat działalności, to zasługa przede wszystkim trwałości i



funkcjonalności produkowanych urządzeń, a także stałe aktualizowanie i dostosowywanie oferty.



Specyfikacja

Moc	75 W
Napięcie [V]	24
Prąd znamionowy [A]	3,2
Rodzaj	na szynę