

Karta produktu:

Obudowa plastikowa skrzynka hermetyczna, drzwi transparentne ABS 250x350x150mm IP65

AKIS PLASTIK



Producent:	AKIS PLASTIK
Symbol:	71.0529
Kod producenta:	4AK001046253515004
Kod EAN:	5903968236762

Opis produktu**Obudowa plastikowa skrzynka hermetyczna, drzwi transparentne ABS IP65****250x350x150mm**

Uniwersalna plastikowa obudowa natynkowa to idealne rozwiązanie dla **dodatkowego zabezpieczenia** różnego typu urządzeń, dyskretnego i schludnego ich ukrycia oraz stabilnego i bezpiecznego montażu.

Obudowę cechuje solidne, estetyczne wykonanie z materiałów o **wysokiej jakości** zapewniających **skuteczną ochronę** urządzeń przed czynnikami zewnętrznymi.

**Dane techniczne:**

- Szerokość całkowita: **250 mm**
- Wysokość całkowita: **350 mm**
- Głębokość całkowita: **150 mm**
- Przeznaczone do zastosowań **wewnętrzno/zewnętrznych natynkowych**
- Przeznaczone do **instalacji elektrycznych, TV, CATV**
- Materiał: **ABS**
- Kolor: **Szary 7035**
- Stopień ochrony: **IP65**
- Drzwi: **przezroczyste**





Czym jest ABS:

ABS czyli akrylonitryl-butadien-styren to jedno z najbardziej popularnych i rozpowszechnionych tworzyw sztucznych. Tworzywo amorficzne o **gęstości 1,05 g/cm³**. Duża **udarność, twardość oraz odporność na zarysowania**. Dobre właściwości **izolacyjne**. Posiada dobrą **odporność na smary, oleje, alkalia, benzynę i inne agresywne media**. Brak odporności na działanie światła i promieniowania UV. Zakres temperatur dla pracy ciągłej: **od -40 do +85 °C**.

Wyposażenie:

W skład zestawu obudowy wchodzi wszystkie elementy niezbędne do **prawidłowego zamontowania obudowy** w dowolnym miejscu. Poniżej prezentujemy poszczególne akcesoria:

- 4 uchwyty do mocowania szafki na ścianie
- płyta montażowa pełna z blachy ocynkowanej
- zestaw blachowkrętów do mocowania płyty montażowej oraz uchwytów do mocowania
- zamek na trójkąt

Produkt przeznaczony jest do funkcji i zastosowań wymienionych w opisie.



Szczelność IP65 (EN60529)

System IP oznacza stopień ochrony zapewnianej przez obudowy przed dostępem do części niebezpiecznych, wnikaniem obcych ciał stałych, wnikaniem wody oraz system podawania dodatkowych informacji związanych z taką ochroną.

Prezentowany produkt posiada następujące właściwości:

- ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych drutem
- ochrona pyłoszczelna
- ochrona przed strugą wody (12,5 l/min) laną na obudowę z dowolnej strony



Szeroka oferta

Zajrzyj do naszego asortymentu! W naszej ofercie znajdują się obudowy w **różnych wymiarach** - umożliwiając optymalny dobór produktu naszym Klientom.

Dostępne są **obudowy plastikowe** o poniższych wymiarach:

- 200x300x130 mm
- 250x350x150 mm
- 300x400x170 mm
- 300x400x220 mm
- 400x600x200 mm
- 350x500x190 mm
- 400x500x180 mm



- 400x500x240 mm
- 600x800x200 mm



Specyfikacja

Drzwi	transparentne
Kolor	szary
Marka	AKIS PLASTIK
Wymiary [mm]	250x350x150