

Karta produktu:

## Switch PoE Desktop 10x port RJ45 (8x PoE+ Fast Ethernet 100Mb/s i 2x Uplink Gigabit Ethernet ) przełącznik niezarządzalny AVIZIO

AVIZIO



|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Producent:      | AVIZIO        |
| Symbol:         | 60.0227       |
| Kod producenta: | AV-SU8MP2G    |
| Kod EAN:        | 5904204405201 |

### Opis produktu

## SWITCH PoE DESKTOP 10x RJ45 Fast Ethernet 100 Mb/s 8x PoE+ i 2x Uplink 1 Gb/s AVIZIO

### AVIZIO AV-SU8MP2G

Switch niezarządzalny od AVIZIO wyposażony w **10 portów RJ45** z podziałem na **8 portów RJ45 PoE 100 Mb/s** oraz **2 porty RJ45 Uplink 1 Gb/s**.

Przełącznik został zaprojektowany z myślą o systemach **monitoringu IP**. Oprócz transmisji danych posiada funkcję zasilania urządzeń **PoE** oraz 2 porty **RJ45** typu **Uplink**.

**Porty Uplink** umożliwiają rozbudowę, łączenie różnych systemów sieci LAN albo tworzenie systemów monitoringu, gdzie jeden port obsługuje rejestrator CCTV a drugi port poprzez modem podpięty do sieci internetowej WAN umożliwia komunikację na zewnątrz.

**Solidna metalowa obudowa**, oprócz zwiększonej ochrony przed uszkodzeniami, w **lepszy sposób odprowadza ciepło do otoczenia**. Dodatkowe podpięcie obudowy do uziemienia może **zwiększyć bezpieczeństwo** użytkowania, a także zmniejszyć zakłócenia pochodzące od sąsiednich urządzeń elektrycznych.



### Najważniejsze zalety

- 8 portów PoE+ 100 Mb/s i 2 porty Uplink 1 Gb/s
- Solidna metalowa obudowa – zapewnia ochronę przed uszkodzeniami i efektywnie odprowadza ciepło
- Zasięg transmisji – do 250 m dla VLAN



- Funkcje zaawansowane – zgodność z urządzeniami zasilanymi PoE (PD) działającymi w standardzie 802.3af; Priorytetowanie portów; Automatyczne zapamiętywanie i wygaszanie adresów Mac; Kontrola przepływu 802.3x; QoS; IGMP Snooping

## Dane techniczne

- Producent: **AVIZIO**
- Kod producenta: **AV-SU8MP2G**

### Porty

- **8 portów RJ45 10/100/1000 Mb/s**
- Automatyczna negocjacja szybkości połączeń i automatyczne krosowanie (AutoMDI/MDIX)
- Uplink: **2 porty RJ45 10/100/1000 Mb/s**

### Porty PoE

- Maksymalna moc dla pojedynczego portu: **30 W**
- Budżet mocy dla wszystkich portów PoE: **96 W**
- Zasięg: **100 m / 250 m dla VLAN**

### Funkcje oprogramowania

- Sposób transmisji: **Store-And-Forward**
- Przepustowość przełączania: **5.6 Gb/s**
- Tablica adresów MAC: **8K**

### Funkcje zaawansowane

- Zgodność z urządzeniami zasilanymi PoE (PD) działającymi w standardzie IEEE802.3af
- Priorytetowanie portów
- Automatyczne zapamiętywanie i wygaszanie adresów Mac
- Kontrola przepływu 802.3x
- QoS
- IGMP Snooping

### Normy

- EN 55032:2015+A1:2020
- EN 55035:2017+A11:2020
- EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
- EN 61000-3-3:2013+A2:2021
- EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

### Inne

- Standard: **802.3i, 802.3u, 802.3x, 802.3af, IEEE 802.3at**
- Certyfikaty: **FCC, CE**

### Warunki środowiskowe

- Temperatura pracy: **0~40°C**
- Temperatura przechowywania: **-40~70°C**
- Wilgotność powietrza: **od 10% do 90%, niekondensująca**
- Zasilanie: **100-240 V 50-60 Hz**



- Wymiary: **184 × 94 × 27 mm**
- Waga: **0.5 kg**



## O producencie:

**AVIZIO** to profesjonalne rozwiązania systemów cyfrowej telewizji dozorowej oraz przełączników sieciowych, zarządzalnych i niezarządzalnych PoE. Marka jest własnością polskiej firmy **A-LAN** Technologie, producenta systemów okablowania strukturalnego oraz urządzeń sieciowych.

**A-LAN** działając od 2001 roku, ugruntował sobie pozycję lidera, wprowadzając na rynek produkty najwyższej jakości, weryfikowane przez niezależne laboratoria, dając tym samym gwarancję trwałości i niezawodności.

### Specyfikacja

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Liczba portów [wszystkich] | 10       |
| Liczba portów SFP          | brak     |
| Marka                      | AVIZIO   |
| PoE                        | 100 Mb/s |