

Szafa 19" stojąca 15U 600x600mm czarna NEKU



**SPEC
KABLE**

WWW.SPECKABLE.PL

DANE PRODUKTU

Symbol:	21.0042
Produkt:	Szafa teleinformatyczna
Producent:	NEKU
EAN:	5902166336762
Wersja:	05062018



OPIS PRODUKTU

Nowa seria **wolnostojących szaf rack 19" marki NEKU** stanowi idealne rozwiązanie dla instalacji wykonywanych w sieciach teleinformatycznych, teletechnice, energetyce oraz przemyśle. Ze względu na swoją **kompatybilność ze standardem metrycznym, ETSI oraz międzynarodowym 19-calowym RACK** nadają się również do wykorzystania w sieciach CCTV, RTV-SAT oraz Audio-Video, gdzie ich uniwersalność, jakość oraz wygoda użytkowania są coraz częściej doceniane i pożądane.

Ponadto, szafy Neku charakteryzuje doskonały stosunek ceny do jakości. W parze z solidnym wykonaniem idzie nowoczesne wzornictwo, a przede wszystkim ergonomia. Otwierane boki i przemyślana wentylacja zapewniają wygodę użytkownika i długowieczność sprzętu umieszczonego wewnątrz szafy.

Szafy stojące rack 19" marki NEKU umożliwiają prawidłowe rozmieszczenie urządzeń aktywnych i pasywnych oraz dzięki wydajnie zaprojektowanej wentylacji pasywnej zapewniają optymalne warunki pracy dla zamontowanych urządzeń: chłodzenie, ochronę przed zanieczyszczeniami oraz ochronę przed dostępem osób nieupoważnionych.

Montowane w nich urządzenia opierają się o międzynarodowy standard **rack 19"**, ale stanowią również podstawę dla urządzeń nierackowalnych oraz desktopowych, takich jak: multiswitche, rejestratory, wzmacniacze czy zasilacze. Do montażu tych urządzeń wykorzystywane są wówczas dedykowane **półki rack**.

W nowej serii szaf stojących marki NEKU dostępne są modele:

- 15U (głębokość 600mm),
- 22U (głębokość 800mm),
- 27U (głębokość 800mm),
- 42U (głębokość 600 i 800 mm).

Najważniejsze cechy szaf stojących marki NEKU:

- wysoka jakość użytych materiałów oraz precyzja wykonania idące w parze z nowoczesnym designem,
- wykonanie z wysokiej jakości blachy stalowej, malowanej proszkowo,
- możliwość montażu drzwi jako lewych bądź prawych (łatwy montaż zawiasów),
- przednie przeszklone drzwi wyposażone w zamek z wygodną, chowaną klamką,
- tylne drzwi pełne z blachy, wyposażone w okrągły zamek (rozmiar M17),
- Panele boczne pełne z blachy montowane na specjalne zatrzaski, z miejscem na montaż zamka (rozmiar M17),
- 4 szyny rack do montażu urządzeń (dwie z przodu, dwie z tyłu) z numeracją jednostek U oraz możliwością regulacji pozycji,
- regulowane stopki poziomujące oraz kółka wysoko-obciążeniowe z hamulcem w zestawie,
- liczne otwory wentylacyjne umieszczone na panelu górnym, dolnym, bocznych oraz przednich drzwiach,
- wejście kablowe na górnym i dolnym panelu z regulowanym rozmiarem,

► KARTA PRODUKTU

- standardowo dołączony rozbieralny podsufitowy panel z wentylatorami,
- w zestawie dołączone są dodatkowo dwie pary kluczy (do przedniego i tylnego zamka) oraz komplet 20 śrub mocujących do szyn rack wraz z koszykami,
- zgodność ze standardami ANSI/EIA RS-310-D, IEC60297-2, DIN41494; PART1, DIN41494; PART7,
- szafa jest dostarczana w pełni zmontowana, gotowa do użycia.

Marka NEKU obejmuje okablowanie strukturalne oraz wszelkie komponenty służące do budowy sieci teleinformatycznych i telekomunikacyjnych.

Jej wieloletnie doświadczenie, duża różnorodność oraz najwyższa jakość oferowanych produktów i urządzeń przekładają się na ciągły rozwój marki bezpośrednio związany z dużym zaufaniem Klientów.

Oferta produktów marki NEKU to szeroki wybór komponentów o atrakcyjnym zróżnicowaniu cenowym m.in. patchpanele, listwy zasilające, szafy RACK 10" i 19" wraz z osprzętem, patchcordsy, gniazda i keystoney, narzędzia elektroinstalacyjne, testery, osprzęt LSA, kable i przewody oraz wszelkiego rodzaju wtyki i łączniki.

DANE TECHNICZNE

CHARAKTERYSTYKA	
Rodzaj szafy:	wolnostojąca
Wysokość użytkowa:	15 U
Szerokość użytkowa:	19"
Wysokość zewnętrzna (bez / z kółkami):	760 mm / 843 mm
Szerokość zewnętrzna:	600 mm
Głębokość:	600 mm
Maksymalne obciążenie statyczne:	800 kg
Waga szafy po złożeniu:	ok. 44,5 kg
Kolor:	czarny (RAL 9004)
Drzwi frontowe (przednie):	przeszkłone (szkło hartowane 5mm) z zamkiem i klamką, dwa kluczyki, opcja prawo lub lewostronnego montażu
Drzwi tylne:	pełne ze stali + zamek (rozmiar M17) + dwa kluczyki
Drzwi boczne (panele):	Zdejmowane, na zatrzaski, z możliwością zamontowania zamka (rozmiar M17) w miejscu płołby na środku panelu
DANE TECHNICZNE	
Maksymalny rozstaw profili montażowych:	530/485 mm (belki skierowane w tym samym lub przeciwnym kierunku)
Maksymalna głębokość półki:	550 mm
Listwy montażowe:	4 szyny rack do montażu urządzeń (dwie z przodu, dwie z tyłu) z numeracją jednostek U oraz możliwością regulacji pozycji
Wpusty kablów:	Na panelu górnym: 1 szt. Na panelu dolnym: 1 szt. + 1 szt. poczwórna
Wentylacja aktywna:	Tacka z wentylatorami: 2x FD1238A 120x120mm, 0,08A 50/60HZ 220-240V, kabel 3x0,5 1,2m, demontowalne
Wentylacja pasywna:	Otwory wentylacyjne: w dachu (na górze i na wszystkich krawędziach), podłogowe (na wszystkich krawędziach), w panelach bocznych oraz na drzwiach przednich
Kompatybilność:	standard metryczny, ETSI oraz międzynarodowy 19"
Nóżki poziomujące:	Tak, regulowane, gumowa podkładka, dłg. gwintu 65mm, śruba M10, klucz 17mm
Kółka:	Skrętne, na łożyskach, dwa z hamulcem, wysokość wraz z podstawą 70mm

► KARTA PRODUKTU

DANE MECHANICZNE	
Materiał:	stal walcowana na zimno, malowana proszkowo
Grubość szyn montażowych:	2,0 mm
Grubość górnego i dolnego panelu:	1,5 mm
Grubość drzwi tylnych:	1,2 mm
Grubość bocznego panelu:	1,2 mm
Grubość pozostałych elementów:	1,0 mm
Stopień ochrony:	IP20
Zgodność z normami:	ANSI/EIA RS-310-D, IEC60297-2, DIN41494; PART1, DIN41494; PART7
Elementy dodatkowe:	komplet 20 ocynowanych śrub montażowych M6 typu rack (uzbrojonych w kołnierze oraz podkładki) wraz z koszyczkami

ZDJĘCIA

