

## 2.1 Werksbescheinigung // Certificate of compliance

in Anlehnung an DIN EN 10204 // according to DIN EN 10204

04.09.12

### KAWEFLEX® 6120 SK-PUR UL/CSA - for increased requirements

Wir bestätigen, dass die oben genannten Steuerschleppleitungen  
in Anlehnung an EN 50525-2-51 und EN 50525-2-21 sowie nach UL 758 und CSA-C22.2 No. 210 gefertigt wurden.  
*We confirm that the above mentioned Control cables for use in drag chains  
manufactured similar to EN 50525-2-51, EN 50525-2-21 and acc. to UL 758 and CSA-C22.2 No. 210.*

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Leiterklasse:            | nach IEC 60228 cl. 6  |
| <i>Conductor class:</i>  | <i>acc. to IEC 60228 cl. 6</i>  |
| Nennspannung:            | nach IEC: 300/500 V   nach UL: 600 V  |
| <i>Rated voltage:</i>    | <i>acc. to IEC: 300/500 V   acc. to UL: 600 V</i>                           |
| Prüfspannung:            | 4 kV  |
| <i>Test voltage:</i>     | <i>4 kV</i>   |
| Temperaturbereich:       | fest min./max.: -40 °C / +80 °C<br>bewegt min./max.: -5 °C / +80 °C         |
| <i>Temperatur range:</i> | <i>fixed min./max.: -40 °C / +80 °C<br/>moved min./max.: -5 °C / +80 °C</i> |
| Approbationen:           | UL/CSA - cURus 600V, 80°C   |
| <i>Approvals:</i>        | <i>UL/CSA - cURus 600V, 80°C</i>  |
| Brandverhalten:          | flammwidrig gem. IEC 60332-1-2, FT1   |
| <i>Burning behavior:</i> | <i>flame-retardant acc. to IEC 60332-1-2, FT1</i>                           |

CE - Das Produkt ist konform zur 2014/35/EU-Richtlinie ("Niederspannungsrichtlinie").  
*CE - The product is conform to 2014/35/EU-Guideline ("Low-Voltage Directive").*

TKD KABEL GmbH

Nettetal, 30.01.2024

Diese Bescheinigung wurde elektronisch erstellt und ist daher ohne Unterschrift gültig!  
*This report has been electronically created and is therefore valid without signature!*