



YDYp , YDY pžo 450V /750 V

Przewody płaskie(p) instalacyjne o żyłach miedzianych jednodrutowych (D) o izolacji PVC (Y) ipowłoce PVC (Y) z żyłochronną (žo) lub bez, nz napięcie znamionowe 450/750V

Liczba przekrój znamionowy żył : 450V/750V :2÷5 x 1÷10 mm²

Norma:

PN -E 90068:2016

PN-EN 50525-1

Konstrukcja :

Żyła wg PN-EN 6022:2007 , miedziane jednodrutowe okrągłe klasy 1

Izolacja: polwinit izolacyjny PVC

Powłoka : polwinit powłokowy PVC

Kolor powłoki : biały lub inny dostępny na życzenie klienta

CHARAKTERYSTYKA :

Kolory izolacji

- 2 - żyłowe: niebieski, czarny**
- 3 - żyłowe: żółto-zielony, niebieski, czarny**
- 4 - żyłowe: żółto-zielony, niebieski, brązowy, czarny**
- 5 - żyłowe: żółto-zielony, niebieski, brązowy, 2 x czarny**

Maksymalna temperatura żyły podczas pracy przewodu	+ 70 °C
Minimalna temperatura otoczenia dla przewodów ułożonych na stałe	- 30 °C

Minimalna temperatura przewodu przy układaniu przewodu	+5 °C
Minimalny promień gięcia	10XD ,D średnica zewnętrzna przewodu
Składowanie	Max +40 ° C

Zastosowanie: standardowy przewód do instalacji domowej , do montażu pod i nad tynkiem ,w cegle , w betonie , z wyjątkiem betonu sprężonego i wibrowanego , w suchych i wilgotnych pomieszczeniach ; stosowanie na zewnątrz tylko pod warunkiem osłony przed działaniem bezpośrednich promieni słonecznych , nie stosować bezpośrednio do gruntu

Standardowe opakowania :

W krążkach po 100 mb zabezpieczonych folią termokurczliwą , oraz na bębnach 500 lub 1000 mb , zabezpieczonych folią typu strecz . Istnieje możliwość oferowania innych długości zwojów opakowania . Zaleca się odwijanie krążka od zewnątrz

Standardowy transport :

Na paletach wymiar euro zabezpieczony folią typu strecz , w razie potrzeby papierem oraz taśmą spinającą PP

Ze względu na wysokość i wagę zaleca się zachować ostrożność podczas rozładunku i rozpakowywania palety



Producent zastrzega możliwość zmiany bez konieczności informacji klienta

**„MERCOR Sp j Krzysztof robert Morawscy 05-633 Warszawa ul. Rzeźbiarska 15 .
Zakład produkcyjny 05-079 Okuniew Michałów 197 NIP 9521003371 e-mail:
przewody@mercor.pl tel.605 072 072**