

armac

SERIA OFFICE

LINE INTERACTIVE UPS

OFFICE 650E

MODEL: O/650E/LCD



**FRANCUSKIE
GNIAZDA**



UPS Armac 650E serii Office został zaprojektowany z myślą o szerokiej gamie zastosowań biurowych. Już na etapie produkcji zadbano o dokładność, bezpośredni dostęp do informacji o stanie zasilania oraz precyzję wykonania. UPS Armac z panelem LCD jest produktem skierowanym do każdej firmy, która oczekuje podtrzymania zasilania istotnych urządzeń takich jak przełączniki, routery, repeatery, extensory, telefony VoIP, NAS-y, systemy telewizji kablowych, CCTV, alarmowych, przeciwpożarowych, kontroli dostępu, czujników, monitoringu IP.

SPECYFIKACJA PRODUKTU:

| | |
|--|--|
| Topologia | Line-Interactive |
| Moc wyjściowa | 650 VA |
| Moc znamionowa | 390 W |
| Napięcie wejściowe | 145 V ~ 290 V ± 5 V |
| Częstotliwość wejściowa | 45 ~ 65 Hz |
| Napięcie wyjściowe | 230 V |
| Zakres napięcia wyjściowego | 195 V ~ 255 V |
| Częstotliwość wyjściowa | 50 Hz |
| Zakres częstotliwości wyjściowej | 50 Hz / 60 Hz (auto. wykrywanie, tryb bateryjny) |
| Kształt fali wyjściowej (tryb bateryjny) | Symulowana sinusoida |
| Czas transferu | Typowo 2 ~ 6 ms |
| Klasyfikacja baterii | 12 V / 7 Ah x 1 |
| Waga baterii | 1,95 kg |
| Typ baterii | Bezobsługowa, kwasowo-ołowiowa (AGM) |
| Czas ładowania baterii | 4 ~ 6 godzin do 90 % pojemności baterii |
| Czas podtrzymania | 3 ~ 20 minut w zależności od obciążenia |
| Poziom hałasu | Mniej niż 45 dB |
| Temperatura pracy | 0 ~ 45 °C |
| Wilgotność | 10 do 90 % bez kondensacji |
| Złącze RJ-11 / RJ-45 | 1 x wejściowy, 1 x wyjściowy |
| USB | 1 x |
| Oprogramowanie monitorujące | PowerManager II |
| Wymiary (D x S x W) | 305 mm x 85 mm x 141 mm |
| Waga | 4,6 kg |

EAN-13: 5901969406580
NR KAT.: O/650E/LCD

Wygląd oraz specyfikacja produktu może ulec zmianie. © ARMAC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nazwa i logo ARMAC oraz wszystkie powiązane nazwy produktów i usług, znaki projektowe i hasła są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ARMAC. Wszystkie pozostałe znaki produktów i usług zawarte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi ich właścicieli. Mimo dołączenia wszelkich starań Producent/Dystrybutor/Sprzedawca nie gwarantuje, że publikowane dane techniczne, zdjęcia, opisy nie zawierają uchybień lub błędów. Powyższy katalog nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego a ma jedynie charakter informacyjny. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o uprzedni kontakt pod adresem email: biuro@armac.pl

armac-

OFFICE SERIES

LINE INTERACTIVE UPS

OFFICE 650E

MODEL: O/650E/LCD



**FRENCH
OUTPUT**



Armac 650E Office series is designed for a wide range of office applications. In order to meet the expectations of companies using Line-Interactive UPS, the manufacturer has developed solutions to fulfill their needs.

Accuracy, direct access to power status information, and manufacturing precision have been ensured by the manufacturer, which increases overall UPS safety, and provides rapid diagnostics and robust operation.

PRODUCT SPECIFICATION:

| | |
|----------------------------------|---|
| Topology | <i>Line-Interactive</i> |
| Output power | 650 VA |
| Rated power | 390 W |
| Input voltage | 145 V ~ 290 V \pm 5 V |
| Input frequency | 45 ~ 65 Hz |
| Output voltage | 230 V |
| Output voltage range | 195 V ~ 255 V |
| Output frequency | 50 Hz |
| Output frequency range | 50 Hz / 60 Hz (auto sensing, battery mode) |
| The shape of the output waveform | <i>Simulated sinewave</i> |
| Transfer time | <i>Typical 2 ~ 6 ms</i> |
| Battery classification | 12 V / 7 Ah x 1 |
| Battery weight | 1,95 kg |
| Battery type | <i>Sealed, lead-acid (AGM)</i> |
| Battery charging time | <i>4 ~ 6 hours to 90 % battery capacity</i> |
| Battery backup time | <i>3 ~ 20 minutes depending on the load</i> |
| Noise level | <i>Less than 45 dB</i> |
| Working temperature | 0 ~ 45 °C |
| Humidity | <i>10 to 90 % without condensation</i> |
| RJ-11 / RJ-45 connector | 1 x input, 1 x output |
| USB | 1 x |
| Monitoring software | <i>PowerManager II</i> |
| Dimensions (L x W x H) | 305 mm x 85 mm x 141 mm |
| Weight | 4,6 kg |

EAN-13: 5901969406580
CAT NO.: O/650E/LCD

The appearance and specifications of the product may change. © ARMAC. All rights reserved. ARMAC name and logo, and all related product and service names, design marks and slogans are the trademarks or registered trademarks of ARMAC. All other product and service marks contained here in are the trademarks of their respective owners. Despite making every effort, manufacturer/distributor/seller doesn't guarantee that published technical specifications, photos, descriptions don't contain failures or mistakes. Above catalogue doesn't constitute an offer within the meaning of the Civil Cod and is for informational purposes only. In case of any doubt, please contact us at email: biuro@armac.pl

armac

СЕРИЯ OFFICE

ЛИНЕЙНО-ИНТЕРАКТИВНЫЙ ИБП

OFFICE 650E

МОДЕЛЬ: O/650E/LCD



ФРАНЦУЗСКИЕ ГНЁЗДА



ИБП Armac 650E серии Office предназначен для широкого спектра офисного использования. Уже на стадии производства обеспечивается надёжность, прямой доступ к информации о состоянии мощности, а также точности выполнения. ИБП Armac с панелью LCD является продуктом для любой компании, которая рассчитывает сохранить мощности основного оборудования, такого как коммутаторы, маршрутизаторы, ретрансляторы, удлинители, VoIP телефоны, NAS-у систем, кабельное телевидение, видеонаблюдение, сигнализация, системы противопожарной защиты, контроль доступа, датчики, IP мониторинга.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА:

| | |
|--|--|
| Топология | Линейно-Интерактивный |
| Выходная мощность | 650 VA |
| Номинальная мощность | 390 W |
| Входное напряжение | 145 V ~ 290 V \pm 5 V |
| Входная частота | 45 ~ 65 Гц |
| Выходное напряжение | 230 V |
| Диапазон выходного напряжения | 195 V ~ 255 V |
| Выходная частота | 50 Гц |
| Выходной диапазон частот | 50 Гц / 60 Гц (авто. обнаружение, режим работы от батареи) |
| Форма выходной волны (режим работы от батареи) | модулированная синусоида |
| Время трансфера | Типично 2 ~ 6 мс |
| Классификация батарей | 12 V / 7 Ач x 1 |
| Вес батарей | 1,95 кг |
| Тип батарей | Необслуживаемые аккумуляторы свинцово-кислотные (AGM) |
| Время заряда батарей | 4 ~ 6 часов до 90 % ёмкости батареи |
| Время поддержки | 3 ~ 20 минут, в зависимости от нагрузки |
| Уровень шума | Меньше 45 дБ |
| Температура работы | 0 ~ 45 °C |
| Влажность | 10 в 90 % без конденсации |
| RJ-11 / RJ-45 connector | 1 x входной, 1 x выходной |
| USB | 1 x |
| Программное Обеспечение для мониторинга | PowerManager II |
| Размеры (Д x Ш x В) | 305 мм x 85 мм x 141 мм |
| Вес | 4,6 кг |

EAN-13: 5901969406580
КАТАЛОГОВЫЙ НОМЕР.: O/650E/LCD

Внешний вид и характеристики продукта могут быть изменены © ARMAC. Все права защищены. Название ARMAC и логотип, а также все связанные с ним названия продуктов и услуг, дизайн марки и слоганы являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками ARMAC. Все другие торговые марки продуктов и услуг, содержащиеся здесь являются торговыми марками их соответствующих владельцев. Несмотря на приложенные усилия Производитель / Дистрибьютор / Продавец не гарантирует, что опубликованные технические характеристики, фотографии и описания не содержат ошибок. Данный каталог не является предложением в понимании Гражданского кодекса и носит исключительно информационный характер. В случае каких-либо сомнений, пожалуйста, свяжитесь с нами по электронной почте: biuro@armac.pl