

**Kabel U/UTP kat.5e PE 4PR 305m ZEWNĘTRZNY SUCHY**

Numer katalogowy: **KIU5OUTS305**  
Producent/marka: **ALANTEC**  
Kod EAN: **5901738551282**  
Opakowanie: **karton 305m**

Wersja: **20220905**  
Język: **PL**

**Opis produktu**

Kable przeznaczone są do wykonywania instalacji zewnętrznych w sieciach teleinformatycznych, CCTV itp.

**Specyfikacja techniczna**

<b>BUDOWA I PARAMETRY ELEKTRYCZNE</b>	
Kategoria	5e
Klasa	D (norma 100MHz) o rozszerzonej charakterystyce do 250 MHz / 1 Gb/s
Przekrój AWG	4x2x24AWG
Żyły	miedziane jednodrutowe o średnicy 0,51mm (24AWG)
Izolacja	polietylenowa
Klasyfikacja ogniowa CPR (Euroklasa)	Fca
Ośrodek	4 pary skręcone
Ekran	brak
Powłoka	polietylen PE odporny na promieniowanie UV
PoE	802.3 af
Kolor	czarny

<b>WŁAŚCIWOŚCI ELEKTRYCZNE przy 20°C</b>	
Pętla oporu prądu stałego	$\leq 95 \Omega / \text{km}$
Opór zmienny	$\leq 2\%$
Opór izolacyjny (500V)	$\geq 5000 \text{ M}\Omega \cdot \text{km}$
Opór bierny pojemnościowy przy 800 Hz	nom. 48 nF/km
Zmienny bierny opór pojemnościowy	$\leq 1500 \text{ pF/km}$
Charakterystyczny opór pozorny (1-1000MHz)	$(100 \pm 15) \Omega$
Nominalna prędkość rozprzestrzeniania się (NVP)	69%
Opóźnione rozprzestrzenianie się	Nominalnie $\leq 535 \text{ ns}/100\text{m}$
Kąt opóźnienia	Nominalnie $\leq 20 \text{ ns}/100\text{m}$
Tester instalacji prądu stałego, 1 min. (rdzeń)	1000 V


<b>WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE</b>	
Promień zgięcia	4 x $\varnothing$ zew

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE	
Max. siła ciągnięcia	80 N
Zakres temp. podczas użycia	-40°C do + 60°C
Zakres temp. podczas instalacji	-15°C do + 50°C
Średnica zew.	5 mm
Masa kg/km	29 kg
Pakowanie	karton (305m)

## Galeria / Certyfikaty



U/UTP



[kliknij na zdjęcie aby powiększyć](#)

## Normy

- PN-EN 50173
- ISO/IEC 11801

