

# **Oprogramowanie UPS Communicator**

UPS Communicator służy do monitorowania pracy UPS i zabezpieczania systemów operacyjnych komputerów zabezpieczanych przez dany UPS. Oprogramowanie to umożliwia komputerowi odbieranie i wykonywanie, za pośrednictwem protokołu TCP / IP, następujących zdalnych poleceń przekazywanych przez systemy zarządzania UPS:

- Wyłączenie systemów operacyjnych;
- Wyświetlanie/wysyłanie powiadomień;
- Wykonywanie wybranych programów (.COM, .EXE, .BAT, .CMD) z wybranymi parametrami.

Wszystkie otrzymywane polecenia są zapisywane w pliku dziennika. Wykonanie tych poleceń zależy od listy autoryzacji: polecenia są akceptowane tylko wtedy, gdy UPS, które je transmitowany jest autoryzowany na liście. Można także utworzyć listę "redundancji", czyli uwarunkować wykonanie polecenia nadaniem go z kilku zasilaczy UPS (np. do zamknięcia stacji roboczych z redundantnym zasilaniem przez dwa lub więcej zasilaczy UPS).

Oprogramowanie jest kompatybilne z 99% obecnie dostępnych systemów operacyjnych na rynku (włączając w to systemy AS/400 i systemy wirtualne takie jak VMware) oraz jest dostępny dla różnych typów architektur (np. Intel, PowerPC, procesory Alpha).

**Link do pobrania najnowszej wersji oprogramowania UPS Communicator:**

- <https://ups.legrand.pl/oprogramowanie>